



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 3MG238 |
| Typengenehmigung erteilt | 20041109 |
| gültig für Importdatum bis | 20060930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | 416 CDI 4x4 |
| 05 Typ; Variante/Version | 904.6 Automat Doppelkab. Sprinter |
| 06 Vorziffer | WDB90462..... |
| 07 Karosserieform Code | 108 |
| 07 Karosserieform | Brücke |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, links oben auf Kühlertraverse oder an linkem Sitzkasten |
| 12 Fahrgestellnummer | am rechten Rahmenlängsträger über Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Blattfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A; a.W. v= ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | a5 |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 18 iA 1 | 3,46-5,75 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 158 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch, Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ALB auf HR; a.W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | OM612DE27LA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 5 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2685 |
| 28 Leistung kW | 115.0 |
| 28 Leistung n | 3800 |
| 29 Md. max Nm | 330.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/A9014902301 Austritt aau/amu/ab |
| 34 Motorkennzeichen | 612.981 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten links, oben am Getriebeflansch |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '3 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5975 |
| 40 Länge bis | 6805 |
| 41 Breite von | 2157 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2190 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1488 |
| 43 Überhang hinten bis | 1843 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3550 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4025 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1630 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1654 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1550 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1560 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2280 |
| 52 Leergewicht bis | 2510 |
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1750 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1850 |
| 54 Achsgarantie h von | 2800 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 6740 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 100 |
| 69 Reifen Felgen | 195/70R15C 104/102R, 5.5x15 ET108 |
| Bemerkungen Z1 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z3 | 44) Achsabstände 3550/4025mm |
| Bemerkungen Z5 | 57) 2000kg mit Schlusstraverse ORIS F31 F32 F34/2 F34/3 |
| Bemerkungen Z6 | WESTFALIA 313087 313094 313099 313100 |
| Bemerkungen Z7 | RUSTERHOLZ |
| Bemerkungen Z8 | TECHAU SP/K3,5 |
| Bemerkungen Z9 | 3000kg mit Schlusstraverse ORIS F34 F34/4 |
| Bemerkungen Z10 | WESTFALIA 313095 313100 313140 313142 |
| Bemerkungen Z11 | TECHAU SP/P3,5 SP/K3,5 |
| Bemerkungen Z12 | LARAG HIRSCHI MBS?? |
| Bemerkungen Z13 | 3500kg mit Schlusstraverse LARAG 3500 HIRSCHI 3500 = nur mit besondern Auflagen des Herstellers |