



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3MG356 |
| Typengenehmigung erteilt | 20050316 |
| gültig für Importdatum bis | 20060930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsuart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N2/N3 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | Atego 1323 |
| 05 Typ; Variante/Version | 97?.36? Motor: OM906LA.III/2 |
| 06 Vorziffer | WDB97.36..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | rechts, im Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger über Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Blattfederung |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m? |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1 | 2,92-6,86 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a5 |
| 18 iA 2 | 2,92-6,86 |
| 18 Zuordnung 2 | a |
| 18 Getriebe 3 | a6 |
| 18 iA 3 | 2,92-6,86 |
| 18 Zuordnung 3 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneumat., Kreise-A2/A1, A1+A2 Trommeln |
| 20 Betriebsbremse Z2 | ABS; ww. ALB auf A2; Druck p2= 9,80bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher auf A2 |
| 23 Dauerbremse | ww. Staudruck + Konstantdrossel |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | OM906LA.III/2 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6374 |
| 28 Leistung kW | 170.0 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 810.0 |
| 29 Md. max n | 1200 |



| | |
|----------------------------|---|
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | OM906LA.III/2 |
| 34 Motorkennzeichen | siehe Bemerkungen |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Reflektionsblenden beidseitig vom Motor an |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Rahmen. Motortunnel mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3260 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3860 |



| | |
|---------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1900 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2090 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1710 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1850 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 11500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 14000 |
| 54 Achsgarantie v von | 4700 |
| 54 Achsgarantie v bis | 5600 |
| 54 Achsgarantie h von | 7500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 10400 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 24000 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 24000 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.58 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 255/70R22.5, 275/70R22.5, 285/70R19.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 372 - 552 mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen | 7.50x22.5, 8.25x22.5, 7.50x19.5; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 05) 970.36?, 972.36?, 976.36? |
| Bemerkungen Z3 | 18) m?= ww. m5, m6, m9, m12 |
| Bemerkungen Z5 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |



| | | | | |
|------------------------|--|--------------|---------------------|-------|
| Bemerkungen Z7 | 31/75) ww. Schalldämpfervarianten mit dazugehöriger Referenzmessung | | | |
| Bemerkungen Z8 | a) mech. Getriebe: | | b) autom. Getriebe: | |
| Bemerkungen Z9 | 1/9754900001 Austritt amu/ab 94/93 dB/A | | 1/9734900201 | |
| | Austritt ab 93 dB/A | | | |
| Bemerkungen Z10 | 9754900101 | ac 90 | 9734900201 | amu |
| | 91 | | | |
| Bemerkungen Z11 | 9734900401 | ab/ar 92/90 | 9734900401 | ac |
| | 85 | | | |
| Bemerkungen Z12 | 6764900901 | ar/ab 90 | 9734900401 | ab/ar |
| | 88 | | | |
| Bemerkungen Z13 | 9734900001 *) | amu/ab 90/91 | 6764900901 | |
| | ab/ar 88 | | | |
| Bemerkungen Z14 | 9734900101 *) | ac 88 | 6764900901 | amu |
| | 91 | | | |
| Bemerkungen Z15 | *) = zus. Absorptionskapsel unter Motor oder Getriebe | | | |
| Bemerkungen Z17 | 34) hinten, seitlich links auf Kupplungsgehäuse oder hinten, seitlich rechts eingenadelt am Motorblock | | | |
| Bemerkungen Z19 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen | | | |
| Bemerkungen Z21 | 75) Referenzdrehzahl weicht von der gesetzlichen Drehzahl ab | | | |
| Bemerkungen Z23 | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen / kontrollieren | | | |