



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MG361
Typengenehmigung erteilt	20050418
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	Vito 111 CDI
05 Typ; Variante/Version	639 Partikelfilter
06 Vorziffer	WDF639.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts oder links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	ww: neben rechtem Frontsitz; rechts, seidl. am Längsträger im v-Radkasten; ...
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; h= ww. Luftfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,46



18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,27
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	157
19 Fahrzeug Vmax mech bis	160
19 Fahrzeug Vmax autom von	157
19 Fahrzeug Vmax autom bis	158
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mechanisch, Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM646 DE22LA (MC2+MF4+KA1)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2148
28 Leistung kW	80.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	290.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/KT6036 und 1/PF6002
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SH6006 oder 6394900701 Austritt aau
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	ww. 1/siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	646.982
34 Motorkennzeichen	vorne am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-5
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4750
40 Länge bis	5225
41 Breite von	1885
41 Breite bis	1906
42 Höhe von	1875
42 Höhe bis	2330
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	765
43 Überhang hinten bis	1010
44 Abstand Achse 1-2 von	3200
44 Abstand Achse 1-2 bis	3430
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1630
47 Spur Achse 1 bis	1642
48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	1642
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1790
52 Leergewicht bis	2340
53 Garantiegewicht von	2770
53 Garantiegewicht bis	2940
54 Achsgarantie v von	1300
54 Achsgarantie v bis	1550
54 Achsgarantie h von	1300
54 Achsgarantie h bis	1550
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	150
67 Stützlast autom	150
69 Reifen Felgen	195/65R16C 100T; 6x16 ET54/60
70 Reifen Felgen	205/65R16C 101T, 225/60R16C 101T; 6.5x16 ET60
71 Reifen Felgen	225/55R17C 104T/ ww. Reinf. 101H; 7x17 ET56/60 nur LM
Bemerkungen Z1	12) vorn, oben an Stirnwandmitte
Bemerkungen Z3	32) ww. mit/ohne 1/SN6000, 6394900401, 6394900501, 6394900801, 6394900901
Bemerkungen Z5	42/55) Fz-Höhe 1875-1980mm = Dachlast 150kg
Bemerkungen Z6	2080mm = 100kg
Bemerkungen Z7	2330mm = 50kg
Bemerkungen Z9	18) mech. Getr. / mech. Getr. / autom. Getr. / autom. Getr.
Bemerkungen Z10	53) 2770kg / 2940kg / 2770kg / 2940kg



<b>Bemerkungen Z11</b>	57)	2000kg /	2000kg /	2000-2500kg /	2000-2500kg
<b>Bemerkungen Z12</b>	66)	4770kg /	4940kg /	4770-5100kg /	4940-5300kg
<b>Bemerkungen Z13</b>	67)	100- 150kg /	100- 150kg /	100- 150kg /	100- 150kg
<b>Bemerkungen Z15</b>	68)	Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 318 - 335 mm nach ETRTO			
<b>Bemerkungen Z16</b>		Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO			