



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3MG373 |
| Typengenehmigung erteilt | 20050722 |
| gültig für Importdatum bis | 20060930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsuart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N3 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | Actros 4446 |
| 05 Typ; Variante/Version | 932.3??, 933.3?? 10x4 NLA |
| 06 Vorziffer | WDB93..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | rechts, im Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger über Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '5/10 |
| 15 Federung | Blatt- od. Luftfederung |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H; A3+A4 |
| 18 Getriebe 1 | m16 |
| 18 iA 1 | 2,73-6,82 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneum., Kreise-A3+A4+A5/A1+A2 |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A1-A5 = Trommeln; ABS mit EPB |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Druck p2 = 9,80 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, auf A2+A3+A4 |
| 23 Dauerbremse | Staudruck + Konstantdrossel, ww. Retarder |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | OM501LA.III/9 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 11946 |
| 28 Leistung kW | 335.0 |
| 28 Leistung n | 1800 |
| 29 Md. max Nm | 2200.0 |
| 29 Md. max n | 1080 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | OM501LA.III/9 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; links,hinten oben am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | belegt. Absorptionsblenden beidseitig vom |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Motor an Rahmen und Kabine. Absorptions- |
| 35 Geräuschkämpfung Z4 | kapsel unter Riemenantrieb |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1630 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2050 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 2450 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 4750 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 1350 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 1450 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1945 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2150 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1945 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2150 |
| 49 Spur Achse 3 von | 1780 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 1860 |
| 50 Spur Achse 4 von | 1780 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 1860 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 40000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 50000 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 | |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 | |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 | |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 | |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 | |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 | |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 | |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 138000 | |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 | |
| 67 Stützlast mech | 0 | |
| 67 Stützlast autom | 0 | |
| 69 Reifen Felgen | 305/60R22.5, 315/70R22.5, 315/80R22.5, 385/55R22.5, weitere im Abrollradiusbereich 441-608mm nach ETRTO | |
| 70 Reifen Felgen | Felgen: 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5 | weitere, den entspr. Reifen zugeordneten nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 14) Nachlaufachse lenkbar, ww. abhebbar | |
| Bemerkungen Z3 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung | |
| Bemerkungen Z5 | 23) oder Konstantdrossel mit Turbobrake | |
| Bemerkungen Z7 | 31/75) ww. Schalldämpfervarianten, mit dazugehöriger Referenzmessung | |
| Bemerkungen Z8 | 1/942 490 1601, -2101, -2601, -2701 | Austritt abh 90 dB/A |
| Bemerkungen Z9 | 942 490 1101, -2801, -3601, -3701 | abh 90 |
| Bemerkungen Z10 | 942 490 1501, -3501 | ab 87 |
| Bemerkungen Z11 | 942 490 1301, -1401, -3301, -3401 | ac 81 |
| Bemerkungen Z12 | 948 490 0001, -0101, -0201, -0301, -0401, -0501 | ac 81 |



| | | |
|-----------------|--|-------|
| Bemerkungen Z13 | 948 490 0601, 0701, -0801, -0901, -1001 | ac 81 |
| Bemerkungen Z15 | 36) Abmessungen: Achsabstand A4-A5= 1350-1450mm; Spur A5= 1945-2150mm | |
| Bemerkungen Z17 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/bzw Radmutterenden über die Felge ragen | |
| Bemerkungen Z19 | 54) A1+A2+A5 = je 6300-9000kg; A3+A4 = je 9000-16000kg | |
| Bemerkungen Z21 | 66) >50000kg mit besonderen Auflagen des Herstellers | |
| Bemerkungen Z23 | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren | |