



Typenschein Auszug

| | | | |
|----------------------------|--|--------|------|
| Typengenehmigungsnummer | 3MG935 | | |
| Typengenehmigung erteilt | 20060919 | | |
| gültig für Importdatum bis | 20070930 | | |
| Erweiterung TG vom: | 0 | | |
| 01 EFKO-Code | 35 | | |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN | | |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 106 | | |
| 02 Fahrzeugsuart | Fahrgestell | | |
| 03 Fahrzeugklasse | N2 | | |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ | | |
| 04 Typ | Vario 616 D | | |
| 05 Typ; Variante/Version | 668.3?? | EURO 4 | ACEB |
| 06 Vorziffer | WDB6683..... | | |
| 07 Karosserieform Code | 0 | | |
| 10 EFKO-Code | 4043 | | |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART | | |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, links auf Sitzunterbau | | |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderachse | | |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 | | |
| 15 Federung | Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer | | |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe | | |
| 17 Achsantrieb | H | | |
| 18 Getriebe 1 | m6 | | |
| 18 iA 1 | 2,92-4,30 | | |



| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a5 |
| 18 iA 2 | 2,92-3,91 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneum.-hydr., Kreise-A1/A2 |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A1+A2 Scheiben, ALB auf A2; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS; Druck p2= 9,80 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Federspeicher, auf A2 |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 23 Dauerbremse | a.W. Staudruck oder Retarder |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | OM904LA.IV/2 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4249 |
| 28 Leistung kW | 115.0 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 610.0 |
| 29 Md. max n | 1200 |
| 30 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. A0014903114, A0014903314 |



| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | Austritt aa/ab/ar |
| 34 Motorkennzeichen | OM904LA.IV/2 |
| 34 Motorkennzeichen | siehe Bemerkungen |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Absorptionskapsel unter Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-3 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3150 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4800 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1850 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1890 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1635 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1645 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 5000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 6300 |
| 54 Achsgarantie v von | 2100 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2500 |
| 54 Achsgarantie h von | 3000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 4300 |
| 55 Dachlast | 150 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 5000 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 5000.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 7500 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 7500 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 13000 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 11800 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.5 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 250 |
| 67 Stützlast autom | 250 |
| 69 Reifen Felgen | 205/75R16C; 205/75R17.5; 225/75R16C; |
| 70 Reifen Felgen | 215/75R16C; 215/75R17.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 344 - 389 mm nach ETRTO |
| 71 Reifen Felgen | 6x16; 6.00x17.5; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 34) hinten, seitlich links auf Kupplungsgehäuse ww. hinten, seitlich rechts am Motorblock |
| Bemerkungen Z3 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z5 | 44) 3150 / 3700 / 4250 / 4800mm |
| Bemerkungen Z7 | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |



Typenscheinschweiz.ch