



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3MH127 |
| Typengenehmigung erteilt | 20070903 |
| gültig für Importdatum bis | 20090930 |
| Erweiterung TG vom: | 20071217 |
| Erweiterung TG Positionen | '72 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | 509 CDI |
| 05 Typ; Variante/Version | 906.65, 906.75 Sprinter ACEC |
| 06 Vorziffer | WDB906.5..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | an Fahrer/in-Sitzkasten |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, Mitte Fahrerhausstirnwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Blattfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 4,73-5,10 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 135 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS, a.W. zus. |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | OM646DE22LA (MC1+MS9+KD6) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2148 |
| 28 Leistung kW | 65 |
| 28 Leistung n | 3800 |
| 29 Md. max Nm | 220 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/KT6033 und 1/PF6000 oder PF6003 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SH6008 Austritt amu/ab/abu/aru |
| 34 Motorkennzeichen | 646.984 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten links oben am Schwungradgehäuse |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5910 |
| 40 Länge bis | 7345 |
| 41 Breite von | 1993 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2415 |
| 42 Höhe bis | 3235 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1240 |
| 43 Überhang hinten bis | 2015 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3665 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4325 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1660 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1734 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1515 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1540 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2289 |
| 52 Leergewicht bis | 3169 |
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1850 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2000 |
| 54 Achsgarantie h von | 2300 |
| 54 Achsgarantie h bis | 3200 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 6000 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 150 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/75R16C 107/105R; 5.5x16 ET109.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 337 - 344 mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen | 205/75R16C 110/108R; 5.5x16 ET109.5, Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 40) Fahrzeuglänge ohne ww. vorhandenes Trittbrett hinten |
| Bemerkungen Z3 | 44) Achsabstände 3665/4325mm |
| Bemerkungen Z5 | 55) Normaldach, Fz-Höhe 2435mm= 300kg; mit 6-facher Abstützung |
| Bemerkungen Z6 | Hochdach, Fz-Höhe 2700mm= 150kg; mit 3-facher Abstützung |
| Bemerkungen Z7 | Superhochdach, Fz-Höhe 2935mm= keine |
| Bemerkungen Z9 | 31/75) Referenzmessung: amu = 90dB/A; abu nach A2= 79dB/A |
| Bemerkungen Z10 | ab zw. A1/A2= 87dB/A; aru nach A2= 81dB/A |
| Bemerkungen Z12 | 57) 2000kg; mit entspr. Anhängervorrichtung 3500kg |