



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3MH155                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20070814                                     |
| gültig für Importdatum bis | 20131230                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 20091014                                     |
| Erweiterung TG Positionen  | '18/26/31/32                                 |
| 01 EFKO-Code               | 35   |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN                                    |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 106  |
| 02 Fahrzeugsbart           | Fahrgestell                                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3   |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ                                |
| 04 Typ                     | Axor 1829                                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | 950.50?, 950.53? 4x2 EURO 5 ACEG             |
| 06 Vorziffer               | WDB95.5..... / WDF95.5.....                  |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 10 EFKO-Code               | 4043   |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, im Einstieg                          |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger über Achse 1 |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Blatt- od. Luftfederung                      |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                       |
| 17 Achsantrieb             | H  |
| 18 Getriebe 1              | m?   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1                    | 2,53-6,86                                  |
| 18 Getriebe 2              | m?a  |
| 18 iA 2                    | 2,53-6,86                                  |
| 18 Getriebe 3              | a5   |
| 18 iA 3                    | 2,73-7,73                                  |
| 18 Getriebe 4              | a6   |
| 18 iA 4                    | 2,73-7,73                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneumat., Kreise-A2/A1, A1+A2 Scheiben     |
| 20 Betriebsbremse Z2       | oder Trommeln; ABS mit ALB auf A2 oder     |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit EPB; Druck p2= 9,8-10,2 bar        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                  |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher auf A2                       |
| 23 Dauerbremse             | Staudruck + Konstantdrossel; a.W. Retarder |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                              |
| 25 Motor Typ               | OM906LA.V/3 KE8/KE9                        |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 6374                                       |
| 28 Leistung kW             | 210.0                                      |
| 28 Leistung n              | 2200                                       |
| 29 Md. max Nm              | 1120.0                                     |
| 29 Md. max n               | 1200                                       |



|                            |                      |                                       |
|----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 30 Abgasreinigung          | 1/in HS              |                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                   |                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. SC2019, SC2024 |                                       |
| 34 Motorkennzeichen        | OM906LA.V/3          |                                       |
| 34 Motorkennzeichen        | vor Motornummer      | hinten, rechts seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort             |                      |                                       |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | siehe Bemerkungen    |                                       |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2                    |                                       |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6                    |                                       |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                    |                                       |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3                    |                                       |
| 38 Anzahl Türen            | '2                   |                                       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts         |                                       |
| 40 Länge von               | 0                    |                                       |
| 40 Länge bis               | 0                    |                                       |
| 41 Breite von              | 0                    |                                       |
| 41 Breite bis              | 0                    |                                       |
| 42 Höhe von                | 0                    |                                       |
| 42 Höhe bis                | 0                    |                                       |
| 43 Überhang vorne von      | 0                    |                                       |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                    |                                       |
| 43 Überhang hinten von     | 0                    |                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                    |                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3530                 |                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 7000                 |                                       |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                    |                                       |



|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1945  |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2150  |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1710  |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1860  |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0     |
| 52 Leergewicht von         | 0     |
| 52 Leergewicht bis         | 0     |
| 53 Garantiegewicht von     | 14000 |
| 53 Garantiegewicht bis     | 21500 |
| 54 Achsgarantie v von      | 6300  |
| 54 Achsgarantie v bis      | 10000 |
| 54 Achsgarantie h von      | 9000  |
| 54 Achsgarantie h bis      | 13000 |
| 55 Dachlast                | 0     |
| 57 gebremst mech           | 0     |
| 57 gebremst autom          | 0     |
| 58 ungebremst mech         | 0     |
| 58 ungebremst autom        | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 44000   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 44000   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 315/70R22.5; 315/80R22.5; 385/65R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 441 - 608 mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen                    | 8.25 x 22.5; 9.00 x 22.5; 11.75 x22.5; Felgen: weitere, den entsprechenden zugeordnet Reifen nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1                      | 05) ww. 950.54?, 952.5??  |
| Bemerkungen Z3                      | 08) a)= Geländefahrzeug (VTS Art. 12/3); bei der Einzelabnahme festlegen.<br>b)= kein Geländefahrzeug   |
| Bemerkungen Z5                      | 18) m? = ww. m6, m9, m12, m16   |
| Bemerkungen Z6                      | m?a = ww. m6a, m9a, m12a, m16a  |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z8</b>  | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung  |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | 35/75) a) Geländefahrzeug = Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt.                                 |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | b) kein Geländefahrzeug= Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt.                                    |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | Reflektionsblenden beidseitig vom Motor an Rahmen   |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 07/08/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren   |