



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3MH159 |
| Typengenehmigung erteilt | 20070814 |
| gültig für Importdatum bis | 20131230 |
| Erweiterung TG vom: | 20081015 |
| Erweiterung TG Positionen | '18/32/33/75 |
| 01 EFKO-Code | 38 |
| 01 Fahrzeugart | SCHWERER SATTELSCHLEPPER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsubart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N3 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | Axor 1840 |
| 05 Typ; Variante/Version | 944.03? 4x2 EURO 5 ACEG |
| 06 Vorziffer | WDB94403..... / WDF94403..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | rechts, im Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger über Achse 1 |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= Blatt-; h= Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m? |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1 | 2,53-7,73 |
| 18 Getriebe 3 | m?a |
| 18 iA 3 | 2,53-7,73 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneum., Kreise-A2/A1, A1+A2 Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z2 | ABS mit EPB oder ABS mit ALB auf A2 |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Druck p2= 9,80bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher auf A2; ww. A2+A1 |
| 23 Dauerbremse | Staudruck + Konstantdrossel, a.W. Retarder |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | OM457LA.V/3 KE8/KE9 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 11967 |
| 28 Leistung kW | 295.0 |
| 28 Leistung n | 1900 |
| 29 Md. max Nm | 2000.0 |
| 29 Md. max n | 1100 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. mit/ohne SV5000, 9414900101 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | HS |



| | |
|----------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ww. SC2002, SC2007, SC2025 |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | Austritt siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | OM457LA.V/3 |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette vorn am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt, |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | Reflektionsblenden beidseitig vom Motor am |
| 35 Geräuschdämpfung Z3 | Rahmen, Absorptionskapsel unter Motor, ... |
| 35 Geräuschdämpfung Z4 | siehe Bemerkungen |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3530 |



| | |
|--------------------------|-------|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3900 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1945 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2150 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1780 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1860 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 18000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 19500 |
| 54 Achsgarantie v von | 7100 |
| 54 Achsgarantie v bis | 8000 |
| 54 Achsgarantie h von | 11500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 13000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |



| | | |
|-------------------------------------|---|------------------|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 | |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 | |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 | |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 | |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 | |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 | |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 | |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 | |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 | |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 | |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 | |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 | |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 | |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 | |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 62000 | |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 | |
| 67 Stützlast mech | 0 | |
| 67 Stützlast autom | 0 | |
| 69 Reifen Felgen | 315/70R22.5; 315/80R22.5; 385/65R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 441 - 546 mm nach ETRTO | |
| 70 Reifen Felgen | 8.25 x 22.5; 9.00 x 22.5; 11.75 x22.5; Felgen: weitere, den entsprechenden zugeordnet Reifen nach ETRTO | |
| Bemerkungen Z1 | 18) m?= ww. m9 / 2,85-7,73 / m?a= ww. m9a / 2,85-7,73 | |
| Bemerkungen Z2 | m12 / 2,53-6,82 | m12a / 2,53-6,82 |



| | | |
|-----------------|--|------------------|
| Bemerkungen Z3 | m16 / 2,53-6,86 | m16a / 2,53-6,86 |
| Bemerkungen Z5 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung | |
| Bemerkungen Z7 | 33/75) Austritt ab/abu 91 dB/A, acr 87 dB/A, ac stehend 82 dB/A | |
| Bemerkungen Z9 | 35) mit S-Kabine (kurz) zusätzlich Reflektionskapsel hinter Kabine am Rahmen | |
| Bemerkungen Z11 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen | |
| Bemerkungen Z13 | 66) >44000kg mit Federspeicher auf A1+A2 | |
| Bemerkungen Z15 | 36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren | |