



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3MH923   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20100915   |
| gültig für Importdatum bis | 20131230   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 35   |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106  |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell                                      |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3   |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ                                    |
| 04 Typ                     | Actros 3332                                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | 93?.16?                      6x4 EEV ACEK        |
| 06 Vorziffer               | WDB93.16.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 10 EFKO-Code               | 4043   |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                    |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, im Einstieg                              |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger über Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder            | '3/6   |
| 15 Federung                | Blatt- oder Luftfederung                         |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                           |
| 17 Achsantrieb             | H; A2+A3   |
| 18 Getriebe 1              | m12  |
| 18 iA 1                    | 2,53-6,82  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 2              | m16   |
| 18 iA 2                    | 2,53-6,82                                   |
| 18 Getriebe 3              | m?a   |
| 18 iA 3                    | 2,53-6,82                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneum., Kreise-A2+A3/A1, ww. A1-A3 Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z2       | A1-A3 Trommeln, A1 Scheiben A2+A3 Trommeln  |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit EPB; Druck p2=9,8bar                |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher auf A2+A3                     |
| 23 Dauerbremse             | Staudruck + Konstantdrossel, ww. Retarder   |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                               |
| 25 Motor Typ               | OM501LA.EEV/1                               |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / V-T-DI                         |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 11946                                       |
| 28 Leistung kW             | 235   |
| 28 Leistung n              | 1800  |
| 29 Md. max Nm              | 1650  |
| 29 Md. max n               | 1080  |
| 30 Abgasreinigung          | in HS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. SC2007, SC2028, SC2031                |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen        | OM501LA.EEV/1                              |
| 34 Motorkennzeichen        | Plakette; links, hinten oben am Motorblock |
| Anbringungsort             |  |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | a) Geländefahrzeug: Kabinenunterboden mit  |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionsmaterial belegt, Reflektions-   |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | kapsel unter Riementrieb                   |
| 35 Geräuschkämpfung Z4     | b) kein Geländefahrzeug: siehe Bemerkungen |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3  |
| 38 Anzahl Türen            | 2  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                               |
| 40 Länge von               | 0  |
| 40 Länge bis               | 0  |
| 41 Breite von              | 0  |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 0  |
| 42 Höhe bis                | 0  |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 0  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3050                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 5400                                       |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 1350                                       |



|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 1450  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1945  |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2150  |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1780  |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1860  |
| 49 Spur Achse 3 von        | 1780  |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 1860  |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0     |
| 52 Leergewicht von         | 0     |
| 52 Leergewicht bis         | 0     |
| 53 Garantiegewicht von     | 25000 |
| 53 Garantiegewicht bis     | 40000 |
| 54 Achsgarantie v von      | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis      | 0     |
| 54 Achsgarantie h von      | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis      | 0     |
| 55 Dachlast                | 0     |
| 57 gebremst mech           | 0     |
| 57 gebremst autom          | 0     |
| 58 ungebremst mech         | 0     |
| 58 ungebremst autom        | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 44000   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 305/60R22.5, 315/70R22.5, 315/80R22.5, 385/55R22.5, weitere im Abrollradiusbereich 441-608mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen                    | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5, weitere, den entspr. Reifen zugeordneten nach ETRTO        |
| Bemerkungen Z1                      | 05) 930.16?; 932.16?; 933.16?   |
| Bemerkungen Z3                      | 08/75) a) Geländefahrzeug (VTS Art. 12/3); bei der Einzelabnahme festlegen,<br>b) kein Geländefahrzeug  |
| Bemerkungen Z5                      | 18) m?a= ww. m12a, m16a   |
| Bemerkungen Z7                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung  |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | 35) b) Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial belegt, Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an   |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | Rahmen und Kabine, Reflektionskapsel unter Riementrieb; ohne Rahmenblende bei niedrigem Dach          |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | und abgesenkter Kabine  |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmutteren über die Felgen ragen |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 54) A1= 6300-9000 kg; A2= 9500-16000 kg; A3= 9500-16000 kg  |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 66) >44000 kg bis 128000 kg mit besonderen Auflagen des Herstellers                                   |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | 07/08/36/37/51/75) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren                                      |