



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3MH960 |
| Typengenehmigung erteilt | 20110627 |
| gültig für Importdatum bis | 20131230 |
| Erweiterung TG vom: | 20121106 |
| Erweiterung TG Positionen | '15/44 |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsubart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N2 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | Unimog U20 |
| 05 Typ; Variante/Version | 405.050 Motor: OM904LA.V/3 45 km/h |
| 06 Vorziffer | WDB405050..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 Stuttgart |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, rechts an A-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger bei Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= Schrauben- h= Schrauben- oder Luftfederung |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m8 |
| 18 iA 1 | 5,76+6,53 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 45 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneumat.-hydr., Kreise-A1/A2, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A1+A2 Scheiben; ALB auf A2; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS; Druck p2= 15,80 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, auf A2 |
| 23 Dauerbremse | Staudruck mit Konstantdrossel |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | OM904LA.V/3 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4249 |
| 28 Leistung kW | 130.0 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 675.0 |
| 29 Md. max n | 1200 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. SC2021, 2011 |
| 34 Motorkennzeichen | OM904LA.V/3 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; links, oben am Motorblock |



| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Reflektionskapsel über und unter |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Motor am Rahmen |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2700 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3400 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1768 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1778 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1768 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1778 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 7500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 9300 |
| 54 Achsgarantie v von | 4600 |
| 54 Achsgarantie v bis | 5000 |
| 54 Achsgarantie h von | 4800 |
| 54 Achsgarantie h bis | 5000 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 3500 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 1000 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 335/80R20 139J; 11x20 / 315/60R22.5 139J; 9.00x22.5 / 12.5R20 139J; 11x20 |
| 70 Reifen Felgen | Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 458 - 521 mm nach ETRTO |
| 71 Reifen Felgen | Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 15) Stossdämpfer |
| Bemerkungen Z3 | 18) a.W. mit Arbeitsgruppe (i= 5,76), Kriechganggruppe (i = 55.387) |
| Bemerkungen Z5 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z7 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, sofern die Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z9 | 67) Faktor Anhängervorrichtung: 0.26 - 0.28 |
| Bemerkungen Z11 | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z13 | Zuordnung |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z14 | 53) 7500 / 8500 / 9300 |
| Bemerkungen Z15 | 58) 750 750 keine |
| Bemerkungen Z16 | 66) 18700 21200 22000 |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz.-Ausweis |
| Bemerkungen Z22 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 45km/h erforderlich |