



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MJ180
Typengenehmigung erteilt	20120509
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	Vito 122 CDI
05 Typ; Variante/Version	639/4; ??B61???/A1?2??? AJAI
06 Vorziffer	WDF639.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0458
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts oder links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	vorn, oben an Stirnwandmitte
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a5



18 iA 1	2,92
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	201
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	642.890
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2987
28 Leistung kW	165.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	440.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/KT6048
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SH6002
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	ww. ohne/mit 1/SN6000
34 Motorkennzeichen	642.890
34 Motorkennzeichen	vorne am Motorblock
Anbringungsort	



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4763
40 Länge bis	5238
41 Breite von	1906
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1900
42 Höhe bis	1972
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	765
43 Überhang hinten bis	1010
44 Abstand Achse 1-2 von	3200
44 Abstand Achse 1-2 bis	3430
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1630
47 Spur Achse 1 bis	1642
48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	1642



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1800
52 Leergewicht bis	2575
53 Garantiegewicht von	2500
53 Garantiegewicht bis	3050
54 Achsgarantie v von	1400
54 Achsgarantie v bis	1550
54 Achsgarantie h von	1400
54 Achsgarantie h bis	1650
55 Dachlast	150
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	205/65R16C 103T, 225/60R16C 105T/ ww. Reinf. 102H; 6.5x16 ET60
70 Reifen Felgen	225/55R17Reinf. 101H; 7x17 ET56 nur LM
71 Reifen Felgen	245/45R18XL 100W; 7.5x18 ET56 nur LM
Bemerkungen Z1	68) Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 318 - 330 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z2	Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z4	Zuordnung Gewichte
Bemerkungen Z5	53) 2500 / 2800 / 2800 / 3050 / 3050
Bemerkungen Z6	57) 2000 / 2000 / 2500 / 2000 / 2500
Bemerkungen Z7	66) 4500 / 4800 / 5100 / 4950 / 5300 gemäss Herstellerschild