



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MJ327
Typengenehmigung erteilt	20121107
gültig für Importdatum bis	20160831
Erweiterung TG vom:	20160303
Erweiterung TG Positionen	'09/11/72/Bem
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	Citan 109CDI
05 Typ; Variante/Version	X; FX?8/FX?8B5, -/FX?8B7 start-stop
06 Vorziffer	WDF415603.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-2015/758*0130
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	links oder rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts vorne oder auf der Quertraverse unter dem rechten Vordersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder
20 Betriebsbremse Z3	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	K9KB6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1461
28 Leistung kW	66.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	200.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 419, 420
34 Motorkennzeichen	K9KB6



34 Motorkennzeichen

vorne auf Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4321
40 Länge bis	0
41 Breite von	1829
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1805
42 Höhe bis	1844
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	687
43 Überhang hinten bis	794
44 Abstand Achse 1-2 von	2697
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1521
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1533
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1355
52 Leergewicht bis	1505
53 Garantiegewicht von	1950
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1080
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1070
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1050
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91T; 6x15 ET44, 6.5x15 ET44
70 Reifen Felgen	205/55R16 91H; 6x16 ET44, 6.5x16 ET44
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*2007/46*0130*02
Bemerkungen Z3	30) 1/ww. 8201140545, 8201335100, 8201431465, 8201431468
Bemerkungen Z5	42) 1844= mit Dachreling
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: Bosal-039995, Konformitätszeichen: e4*94/20*3481
Bemerkungen Z8	Bosal-039997, Konformitätszeichen: e4*94/20*3479
Bemerkungen Z9	Bosal-039998, Konformitätszeichen: e4*94/20*3480
Bemerkungen Z10	Thule Konformitätszeichen: E11*55R-017686
Bemerkungen Z11	Bosal-029997, Konformitätszeichen: E7*55R-011203
Bemerkungen Z12	Bosal-029997, Konformitätszeichen: E7*55R-011204
Bemerkungen Z14	Zuordnung



Bemerkungen Z15 05) FX?8B5 / FX?8B7

Bemerkungen Z16 37) 2 Plätze / 3 Plätze

Bemerkungen Z17 58) 675 / 680 - 685
