



Typenschein Auszug

| | | | |
|----------------------------|---|-------|------|
| Typengenehmigungsnummer | 3MJ597 | | |
| Typengenehmigung erteilt | 20130809 | | |
| gültig für Importdatum bis | 20160831 | | |
| Erweiterung TG vom: | 20160520 | | |
| Erweiterung TG Positionen | '18/54 | | |
| 01 EFKO-Code | 30 | | |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN | | |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 | | |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 | | |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ | | |
| 04 Typ | 316 CDI | | |
| 05 Typ; Variante/Version | 906.23 | MA4/- | AJAM |
| 06 Vorziffer | WDB90623..... | | |
| 07 Karosserieform Code | 108 | | |
| 07 Karosserieform | Brücke | | |
| 10 EFKO-Code | 4043 | | |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART | | |
| 11 Herstellerplakette | an Fahrer/in-Sitzkasten | | |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, Mitte Fahrerhausstirnwand | | |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 | | |
| 15 Federung | v=Blatt-, h=Blatt-/Luftfederung; Stossdämpfer | | |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe | | |
| 17 Achsantrieb | H | | |
| 18 Getriebe 1 | m6 | | |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1 | 3,69-4,73 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a7 |
| 18 iA 2 | 3,69-4,18 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 146 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 148 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS; a.W. ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 651.955 (MG3+MA4) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2143 |
| 28 Leistung kW | 120 |
| 28 Leistung n | 3800 |
| 29 Md. max Nm | 360 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. KT6056, KT6068 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SH6013 |
| 34 Motorkennzeichen | 651.955 |



34 Motorkennzeichen

links, hinten oben am Schwungradgehäuse

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5576 |
| 40 Länge bis | 6856 |
| 41 Breite von | 2090 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2271 |
| 42 Höhe bis | 2675 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1306 |
| 43 Überhang hinten bis | 1511 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3250 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4325 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1710 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1732 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1716 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1738 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2085 |
| 52 Leergewicht bis | 2550 |
| 53 Garantiegewicht von | 3200 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3500 |
| 54 Achsgarantie v von | 1650 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1860 |
| 54 Achsgarantie h von | 2000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 2430 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.51 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.51 |
| 67 Stützlast mech | 140 |
| 67 Stützlast autom | 140 |
| 69 Reifen Felgen | 225/75R16C 116/114R; 6.5x16 ET62 |
| 70 Reifen Felgen | 235/65R16C 115/113R; 6.5x16 ET62 Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 343 - 359 mm nach ETRTO |
| 71 Reifen Felgen | 235/60R17C 116/115R; 6.5x17 ET62 LM Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 44) original Achsabstände 3250/3665/4325mm |
| Bemerkungen Z3 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z4 | 57) 2000 / 2800 / 3000 / 3500 / 3500 |
| Bemerkungen Z5 | 66) 5500 / 6300 / 6300 / 6300 / 7000 gemäss Herstellerschild |