



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MK110
Typengenehmigung erteilt	19961018
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	19980115
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	MITSUBISHI
04 Typ	L 300 L 2.5 D
05 Typ; Variante/Version	P15V / Van Combi
06 Vorziffer	JMB..P15V.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	7118
10 Hersteller	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO
11 Herstellerplakette	im Personenraum, rechts unterhalb Beifahrersitz (unter Teppich)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech, neben Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/h=Blattfedern,Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.,a.W. hydr.Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,91
18 Zuordnung 1	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	126
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-V/H,Scheiben/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe,ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln,HR
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	4D56
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2477
28 Leistung kW	51
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	147
29 Md. max n	2500
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/S20
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/N11-01 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	4D56
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten seitlich am Block, über Anlasser (nur von unten sichtbar)



37 Anzahl Plätze Total von	3
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4685
40 Länge bis	0
41 Breite von	1690
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1960
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1160
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1090
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2435
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1445
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	40
48 Spur Achse 2 von	1380



48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	40
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1460
52 Leergewicht bis	1480
53 Garantiegewicht von	2505
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1450
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	150
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	600
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185R14C 5x14 ET40
Bemerkungen Z1	37) a.W. mit Längs- und Querbänken im Laderaum zum gelegentlichen Personentransport, 3-11 Plätze
Bemerkungen Z2	Art. 61/2 VRV; Code 128 im Fahrzeugausweis eintragen
Bemerkungen Z4	Hinweis:
Bemerkungen Z5	ab 1.1.2010: geänderte Vorschriften für die maximale Anzahl Sitzplätze
Bemerkungen Z6	und Nachrüstung von Sicherheitsgurten auf Längsbänken