



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MK123
Typengenehmigung erteilt	19980515
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	20000107
Erweiterung TG Positionen	'18/19/31/67/71
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	106
02 Fahrzeugsубart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	MITSUBISHI
04 Typ	L200 4x4 2.5TDI
05 Typ; Variante/Version	K74T; JENDFL6/-GJE?XFL6; Doppelkabine
06 Vorziffer	MMBJ.K74.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7118
10 Hersteller	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten seitlich am Längsträger, hinter Hinterachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-h/Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,64+4,88
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,88
18 Zuordnung 2	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	140
19 Fahrzeug Vmax mech bis	142
19 Fahrzeug Vmax autom von	139
19 Fahrzeug Vmax autom bis	140
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	4D56
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2477
28 Leistung kW	73.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	240.0
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/S20 oder S20° oder Q24-18
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/E16-08



33 Schalldämpfer 3 Art	NS	
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/X10-C5	
34 Motorkennzeichen	4D56	
34 Motorkennzeichen		links hinten seitlich am Block, über Anlasser
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	0	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	0	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	0	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	765	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	0	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2960	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1420
47 Spur Achse 1 bis	1466
47 ET Achse 1 von	33.0
47 ET Achse 1 bis	10.0
48 Spur Achse 2 von	1435
48 Spur Achse 2 bis	1481
48 ET Achse 2 von	33.0
48 ET Achse 2 bis	10.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2830
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1750
54 Achsgarantie h bis	1800
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2700
57 gebremst autom	2200
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	205/80R16 104S, 205R16 104Q; 16x6 ET33
70 Reifen Felgen	31x10.50R15 109P; 15x7 ET10
71 Reifen Felgen	265/70R16 112R; 16x7 ET10
Bemerkungen Z1	06) Typengenehmigung gültig ab: MMBJ.K74.W..... (W = MY 1999)
Bemerkungen Z3	18) mit Transfergetriebe Strasse/Gelände (1,00/1,93)
Bemerkungen Z5	36) orig. Luftansaugöffnung auf Motorhaube zugelassen



<b>Bemerkungen Z6</b>	Kotschutzlappen v+h erforderlich
<b>Bemerkungen Z7</b>	a.W. mit Kotflügelverbreiterungen, dann serienmässig mit 15"-Räder; Breite 1775 mm (ohne Aufbau)
<b>Bemerkungen Z9</b>	05) JENDFL6 (a): / GJENXFL6 (a) / GJERXFL6 (c):
<b>Bemerkungen Z10</b>	47) 1420 mm / 1466 mm
<b>Bemerkungen Z11</b>	48) 1435 mm / 1481 mm
<b>Bemerkungen Z12</b>	54) h= 1800 kg / h= 1750 kg
<b>Bemerkungen Z13</b>	68) gemäss 69) / gemäss 70)
<b>Bemerkungen Z15</b>	07/36/51) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren