



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3MK124   |
| Typengenehmigung erteilt   | 19980617   |
| gültig für Importdatum bis | 20011231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | MITSUBISHI   |
| 04 Typ                     | L 400 L 2.5 TD                                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | PB5V / Van Combi                                     |
| 06 Vorziffer               | JMB.ZPB5V.....                                       |
| 07 Karosserieform Code     | 147  |
| 07 Karosserieform          | Kasten   |
| 10 EFKO-Code               | 7118   |
| 10 Hersteller              | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO           |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts seitlich an Kotflügelinnenseite |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts oben an Spritzwand              |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v=Drehstab-/h=Blattfedern,Stossdämpfer               |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. hydr.Lenkhilfe                           |
| 17 Achsantrieb             | H  |
| 18 Getriebe 1              | m5   |
| 18 iA 1                    | 4,22   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 138   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,             |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR, a.W. ABS       |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                     |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR                       |
| 25 Motor Marke                        | MITSUBISHI                                    |
| 25 Motor Typ                          | 4D56  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T                          |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 2477  |
| 28 Leistung kW                        | 64  |
| 28 Leistung n                         | 4000  |
| 29 Md. max Nm                         | 201   |
| 29 Md. max n                          | 2000  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/Q24-05                                      |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | HS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/E18-06 Austritt aa                          |
| 34 Motorkennzeichen                   | 4D56  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsart | links hinten seitlich am Block, über Anlasser |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe    |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 3   |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 3            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 5055         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1695         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1960         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 855          |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1200         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3000         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1445         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 47 ET Achse 1 von          | 40           |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1420         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 ET Achse 2 von             | 40   |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1680 |
| 52 Leergewicht bis            | 1835 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2700 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1200 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1700 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 150  |
| 57 gebremst mech              | 1200 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 600  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 185R14C 8PR 102P; 5.5x14 ET40  |
| Bemerkungen Z1                      | 37) a.W. mit Längs- und Querbänken im Laderaum zum gelegentlichen Personentransport, 3-10 Plätze |
| Bemerkungen Z2                      | Art. 61/2 VRV; Code 128 im Fahrzeugausweis eintragen   |
| Bemerkungen Z4                      | Hinweis:   |
| Bemerkungen Z5                      | ab 1.1.2010: geänderte Vorschriften für die maximale Anzahl Sitzplätze                           |
| Bemerkungen Z6                      | und Nachrüstung von Sicherheitsgurten auf Längsbänken  |