



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MK126
Typengenehmigung erteilt	19980819
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	20000110
Erweiterung TG Positionen	'05/06/40/42/43/67/68
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	MITSUBISHI
04 Typ	L 300 2.5 TD
05 Typ; Variante/Version	P15T; ab Fgst.-Nr.= JMBY.P150X.....
06 Vorziffer	JMBY.P150.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	7118
10 Hersteller	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO
11 Herstellerplakette	im Personenraum, rechts unterhalb Beifahrersitz (unter Teppich)
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-h/Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,64
19 Fahrzeug Vmax mech von	130
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	4D56
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2477
28 Leistung kW	64
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	201
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/S20
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/E16-21
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/X10-C5
34 Motorkennzeichen	4D56
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links hinten seitlich am Block, über Anlasser



37 Anzahl Plätze Total von	3
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4760
40 Länge bis	5050
41 Breite von	1720
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1840
42 Höhe bis	1930
43 Überhang vorne von	1070
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1260
43 Überhang hinten bis	1545
44 Abstand Achse 1-2 von	2435
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1445
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	40
48 Spur Achse 2 von	1380



48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	40
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1515
52 Leergewicht bis	1540
53 Garantiegewicht von	2700
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	600
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185R14C 102N; 5.5x14 ET40
Bemerkungen Z1	36) Kotschutzlappen hinten erforderlich