



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MK133
Typengenehmigung erteilt	20001031
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	MINISUBISHI
04 Typ	L200 4x4 2.5TDI
05 Typ; Variante/Version	K74T; CENDFL6,-/GCENXFL6; Pick-Up; C'kab
06 Vorziffer	MMBCNK74.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	7118
10 Hersteller	MINISUBISHI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten seitlich am Längsträger, hinter Hinterachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-h/Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,64+4,88



19 Fahrzeug Vmax mech von	140
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	4D56
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2477
28 Leistung kW	73
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	240
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/S20 oder S20° oder Q24-18
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/E16-08
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/X10-C5
34 Motorkennzeichen	4D56
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links hinten seitlich am Block, über Anlasser



37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5050
40 Länge bis	0
41 Breite von	1695
41 Breite bis	1775
42 Höhe von	1775
42 Höhe bis	1795
43 Überhang vorne von	765
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1325
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2960
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1420
47 Spur Achse 1 bis	1466
47 ET Achse 1 von	33
47 ET Achse 1 bis	10



48 Spur Achse 2 von	1435
48 Spur Achse 2 bis	1481
48 ET Achse 2 von	33
48 ET Achse 2 bis	10
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1780
52 Leergewicht bis	1910
53 Garantiegewicht von	2830
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1750
54 Achsgarantie h bis	1800
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2700
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/80R16 104S, 205R16 104Q; 16x6 ET33
70 Reifen Felgen	31x10.50R15 109P; 15x7 ET10
71 Reifen Felgen	265/70R16 112R; 16x7 ET10
Bemerkungen Z1	18) mit Transfergetriebe Strasse/Gelände (1,00/1,93)
Bemerkungen Z3	36) orig. Luftansaugöffnung auf Motorhaube zugelassen
Bemerkungen Z4	Kotschutzlappen v+h erforderlich
Bemerkungen Z5	a.W. mit Kotflügelverbreiterungen, dann serienmässig mit Räder 7x15 / 7x16 ET10; Breite = 1775 mm
Bemerkungen Z7	05) CENDFL6: / GCENXFL6:
Bemerkungen Z8	41) 1695 mm / 1775 mm
Bemerkungen Z9	42) 1775 mm / 1795 mm



Bemerkungen Z10	47) 1420 mm / 1466 mm
Bemerkungen Z11	48) 1435 mm / 1481 mm
Bemerkungen Z12	54) h= 1800 kg / h= 1750 kg
Bemerkungen Z13	68) gemäss 69) / gemäss 70 oder 71)