



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MK135
Typengenehmigung erteilt	20010205
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20041206
Erweiterung TG Positionen	'22
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	106
02 Fahrzeugsbart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	MITSUBISHI
04 Typ	Canter 3.9 TDI
05 Typ; Variante/Version	FE659?6S? / FE659?6WS?
06 Vorziffer	..BFE659.6.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7118
10 Hersteller	MITSUBISHI FUSO TRUCK / BUS CORP., J-108-8410 TOKYO
11 Herstellerplakette	links an Kabinenrückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,88+5,29
19 Fahrzeug Vmax mech von	103
19 Fahrzeug Vmax mech bis	112
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben oder Trommeln,
20 Betriebsbremse Z3	ALB auf HR, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
23 Dauerbremse	aW. Staudruck
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	4D34-2AT6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3908
28 Leistung kW	105
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	412
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/ML126120 kombiniert mit HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ML126120 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	4D34
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer links, seitlich unten am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe.
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionsblenden beids.vom Motor an Kabine
35 Geräuschkämpfung Z3	und Rahmen. Einfachkabine zus. = Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z4	kapsel hinter Kabine und über Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	3
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2750
44 Abstand Achse 1-2 bis	4200
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1665
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1560
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	7500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	11000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/75R17.5 122/120M 6x17.5 ET127
Bemerkungen Z1	22) oder mech. auf Kardan bei Scheiben an A2
Bemerkungen Z3	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z5	44) orig. Achsabstände 2750/3350/3760/4200mm
Bemerkungen Z7	07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren