



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MK141
Typengenehmigung erteilt	20010827
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20030812
Erweiterung TG Positionen	'20
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	MITSUBISHI
04 Typ	L200 4x4 2.5TDI
05 Typ; Variante/Version	K74T; JENDFL6,-/GJE.XFL6; Pick-Up; D'kab
06 Vorziffer	MMBJ.K74.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	7118
10 Hersteller	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten seitlich am Längsträger, hinter Hinterachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-h/Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,64
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,88
18 Zuordnung 2	c
18 Getriebe 3	m5
18 iA 3	4,88
18 Zuordnung 3	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	152
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	150
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS, wahlw. ALB oder EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	4D56
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2477
28 Leistung kW	85.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	240.0
29 Md. max n	2000



30 Abgasreinigung	1/CB
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/E16-25
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/X10-C5 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	4D56
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links hinten seitlich am Block, über Anlasser
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5010
40 Länge bis	0
41 Breite von	1695
41 Breite bis	1775
42 Höhe von	1780
42 Höhe bis	1800
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1210
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2960
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1420
47 Spur Achse 1 bis	1466
47 ET Achse 1 von	33.0
47 ET Achse 1 bis	10.0
48 Spur Achse 2 von	1435
48 Spur Achse 2 bis	1481
48 ET Achse 2 von	33.0
48 ET Achse 2 bis	10.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1820
52 Leergewicht bis	1945
53 Garantiegewicht von	2830
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1750
54 Achsgarantie h bis	1800
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2700



57 gebremst autom	2200
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	205/80R16 104S, 16x6 ET33
70 Reifen Felgen	265/70R16 112R, 16x7 ET10
Bemerkungen Z1	18) mit Transfergetriebe Strasse/Gelände (1,00/1,93)



Bemerkungen Z3	36) orig. Luftansaugöffnung auf Motorhaube zugelassen		
Bemerkungen Z4	Kotschutzlappen v+h erforderlich		
Bemerkungen Z5	a.W. Frontschutzbügel, Teile-Nr. MZ312706 od. MZ312707, Fz-Länge + 80mm		
Bemerkungen Z7	05) JENDFL6 (a+b): / GJENXFL6 (a+b) / GJERXFL6 (c)		
Bemerkungen Z8	41)	1695 mm /	1775 mm
Bemerkungen Z9	42)	1780 mm /	1800 mm
Bemerkungen Z10	47)	1420 mm /	1466 mm
Bemerkungen Z11	48)	1435 mm /	1481 mm
Bemerkungen Z12	54) h=	1800 kg /	h= 1750 kg
Bemerkungen Z13	68) gemäss 69)	/	gemäss 70)