



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MK143
Typengenehmigung erteilt	20010827
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20030812
Erweiterung TG Positionen	'20
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	MITSUBISHI
04 Typ	L200 4x4 2.5TDI
05 Typ; Variante/Version	K74T; CENDFL6,-/GCENXFL6; Pick-Up; C'kab
06 Vorziffer	MMBCNK74.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	7118
10 Hersteller	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten seitlich am Längsträger, hinter Hinterachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-h/Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,64
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 3	m5
18 iA 3	4,88
18 Zuordnung 3	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	152
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS, wahlw. ALB oder EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	4D56
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2477
28 Leistung kW	85
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	240
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/CB
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/E16-25



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/X10-C5 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	4D56
34 Motorkennzeichen	links hinten seitlich am Block, über Anlasser
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5125
40 Länge bis	0
41 Breite von	1695
41 Breite bis	1775
42 Höhe von	1775
42 Höhe bis	1795
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1325
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2960
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1420
47 Spur Achse 1 bis	1466
47 ET Achse 1 von	33
47 ET Achse 1 bis	10
48 Spur Achse 2 von	1435
48 Spur Achse 2 bis	1481
48 ET Achse 2 von	33
48 ET Achse 2 bis	10
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1795
52 Leergewicht bis	1925
53 Garantiegewicht von	2830
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1750
54 Achsgarantie h bis	1800
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2700
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/80R16 104S, 16x6 ET33
70 Reifen Felgen	265/70R16 112R, 16x7 ET10
Bemerkungen Z1	18) mit Transfergetriebe Strasse/Gelände (1,00/1,93)
Bemerkungen Z3	36) orig. Luftansaugöffnung auf Motorhaube zugelassen
Bemerkungen Z4	Kotschutzlappen v+h erforderlich
Bemerkungen Z5	a.W. Frontschutzbügel, Teile-Nr. MZ312706 od. MZ312707, Fz-Länge + 80mm



<b>Bemerkungen Z7</b>	05) CENDFL6: / GCENXFL6:
<b>Bemerkungen Z8</b>	41) 1695 mm / 1775 mm
<b>Bemerkungen Z9</b>	42) 1775 mm / 1795 mm
<b>Bemerkungen Z10</b>	47) 1420 mm / 1466 mm
<b>Bemerkungen Z11</b>	48) 1435 mm / 1481 mm
<b>Bemerkungen Z12</b>	54) h= 1800 kg / h= 1750 kg
<b>Bemerkungen Z13</b>	68) gemäss 69) / gemäss 70)