



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MK703
Typengenehmigung erteilt	19980402
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19990125
Erweiterung TG Positionen	'02/06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	110
02 Fahrzeugsbart	Sattelschlepper/Fahrgest.
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	MOWAG
04 Typ	RAM 2500 4x4
06 Vorziffer	TAM30AR35.82..... / TAM40AR35.82.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	2567
10 Hersteller	MOWAG MOTORWAGENFABRIK AG, 8280 Kreuzlingen
11 Herstellerplakette	links, am B-Pfosten
12 Fahrgestellnummer	links unter Motorhaube, oben auf Kotflügelinnenseite
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blattfeder, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	a4



18 iA 1	4,10
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	160
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Kreise-V/H,Scheiben/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe,ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech.,Trommeln,auf HA
25 Motor Marke	CUMMINS
25 Motor Typ	B5.9-180
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5880
28 Leistung kW	138.2
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	544.0
29 Md. max n	1700
30 Abgasreinigung	1/26233W????
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/52019324 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	B5.9-180
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links vorn seitlich am Stirnradgehäuse
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube ganz sowie Spritzwand teilweise
35 Geräuschdämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	3
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2 od. 4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	2015
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	964
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3421
44 Abstand Achse 1-2 bis	3929
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1772
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	22.9
48 Spur Achse 2 von	1727



48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	22.9
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2760
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	LT 245/75R16 120Q (Load Range E) 16x6.50 ET22,9 Stahl od.LM
Bemerkungen Z1	07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z3	18) Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z5	36) Kotschutzlappen vorn erforderlich, h= je nach Aufbau
Bemerkungen Z7	44) orig. 3421 mm / 3523 mm / 3929 mm
Bemerkungen Z9	57) Standard 6000 kg; mit MOWAG-Verstärkung 8000 kg bestehend aus:
Bemerkungen Z10	1. zwei Zusatztraversen und zwei Längsrohre im Chassis (bei Sattelschlepper nicht erforderlich)
Bemerkungen Z11	2. je zwei Hauptfederblätter (statt ein Hauptfederblatt) mit Federbriden d=16 mm (statt 12.7 mm)
Bemerkungen Z12	und je zwei Knotenbleche beim vorderen Federsupport der Hinterachse