



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3ML101
Typengenehmigung erteilt	19950918
gültig für Importdatum bis	19960930
Erweiterung TG vom:	19970820
Erweiterung TG Positionen	'75a
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	106
02 Fahrzeugsbart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	MULTICAR
04 Typ	M 26
05 Typ; Variante/Version	M26
06 Vorziffer	WMU2M2681.W.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4263
10 Hersteller	MULTICAR ZWEIGW. HAKO-WERKE GmbH, D-99880 WALTERSHAUSEN
11 Herstellerplakette	hinten rechts an Kabinenrückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Längsträger; Kabine kippen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	6,53
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	6,06
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	85
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	2-Kreise (K1=Achse 1 / K2=Achse 1+2)
20 Betriebsbremse Z2	v=Scheiben/h=Trommeln, Unterdruckhilfe;
20 Betriebsbremse Z3	ALB
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, HR
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	8140.SC27.02
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2500
28 Leistung kW	62.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	210.0
29 Md. max n	1900
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AKL155-410
34 Motorkennzeichen	8140.SC27.02
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links seitlich am Block sowie rechts am Block eingeschlagen



35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel über dem Motor, Abdichtung
35 Geräuschkämpfung Z2	an Kabinenrückwand mit Gummihohlprofilen
35 Geräuschkämpfung Z3	Kabinenunterbodenabsorptionsbelag bis Rahmen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	1590
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1020
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2100
44 Abstand Achse 1-2 bis	2675
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1282



47 Spur Achse 1 bis	1370
47 ET Achse 1 von	105.0
47 ET Achse 1 bis	60.0
48 Spur Achse 2 von	1140
48 Spur Achse 2 bis	1262
48 ET Achse 2 von	105.0
48 ET Achse 2 bis	60.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1650
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2400
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	5900
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195 R14C; 5 1/2x14 ET105 Stahl (h= Zwillingsbereifung)
70 Reifen Felgen	275/60R15(107); 8 LB x15 ET 60 Stahl (h= Einzelbereifung)
Bemerkungen Z1	20) Bremskraftregelung:
Bemerkungen Z2	mit Achsabstand 2675 mm = 1/ ALB im Kreis 2 auf Achse 2 wirkend;
Bemerkungen Z3	2100 mm = 1/ ALB im Kreis 2 auf Achse 2 wirkend und
Bemerkungen Z4	1/ ALB im Kreis 2 auf Achse 1 wirkend und
Bemerkungen Z5	1/ ALB im Kreis 1 auf Achse 1 wirkend
Bemerkungen Z7	07/36/52) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren



Bemerkungen Z8		Radmutterabdeckungen an Vorderrädern erforderlich
Bemerkungen Z10	36)	wahlw. mit Doppelkabine (nur mit Achsabstand 2675 mm)
Bemerkungen Z11	37)	Total= 5 / v= 2
Bemerkungen Z12	38)	4
Bemerkungen Z14	75a)	NUR GÜLTIG FÜR FAHRZEUGE MIT IMPORTDATUM BIS 30.09.1996
Bemerkungen Z15		_____