



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3ML102
Typengenehmigung erteilt	19961216
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	19980610
Erweiterung TG Positionen	'47/48/68
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	106
02 Fahrzeugsbart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	MULTICAR
04 Typ	M 26
05 Typ; Variante/Version	M26 Motor: 8140-23-2585
06 Vorziffer	WMU2M2623.W.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	4263
10 Hersteller	MULTICAR ZWEIGW. HAKO-WERKE GmbH, D-99880 WALTERSHAUSEN
11 Herstellerplakette	hinten rechts an Kabinenrückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Längsträger; Kabine kippen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	6,22
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	h2
18 iA 2	6,22
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	85
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	85
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-A1/A1+A2,
20 Betriebsbremse Z2	A1 Scheiben/A2 Trommeln, ALB in K2 auf A2
20 Betriebsbremse Z3	oder ALB in K2 und K1 auf A2+A1+A1
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf A2
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	8140-23-2585
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2800
28 Leistung kW	78.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	235.0
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AKL155-910



32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/AKL155-950; Austritt ab
34 Motorkennzeichen	8140-23-2585
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts seitlich am Block und rechts am Block eingeschlagen
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel über dem hinteren Motorteil
35 Geräuschkämpfung Z2	Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z3	belegt; Absorptionsblende über Getriebe; bei
35 Geräuschkämpfung Z4	Doppelkabine entfällt die Absorptionskapsel
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3720
40 Länge bis	5020
41 Breite von	1590
41 Breite bis	1900
42 Höhe von	2200
42 Höhe bis	2375
43 Überhang vorne von	1020
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2100



44 Abstand Achse 1-2 bis	2675
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1280
47 Spur Achse 1 bis	1370
47 ET Achse 1 von	105.0
47 ET Achse 1 bis	60.0
48 Spur Achse 2 von	1140
48 Spur Achse 2 bis	1260
48 ET Achse 2 von	105.0
48 ET Achse 2 bis	60.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1950
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0



57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	6700
66 Gesamtzuggewicht autom	6700
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195R14C 106/104N; 5 1/2x14 ET105
70 Reifen Felgen	275/60R15 107S; 10x15 ET60



71 Reifen Felgen	325/60R15 106Q; 10x15 ET60
Bemerkungen Z1	18) a: Transfergetriebe/Kriechgang 1:6,72
Bemerkungen Z2	b: Transfergetriebe
Bemerkungen Z4	36) Radmutterabdeckungen an Scheibenrädern erforderlich
Bemerkungen Z6	37/44) mit Doppelkabine nur Achsabstand 2675 mm
Bemerkungen Z8	54) Vorderachslasten > 1800 kg bei Achsabstand 2100 mm / 2675 mm
Bemerkungen Z9	erfordern eine Mindesthinterachslast von: 1200 kg / 1000 kg
Bemerkungen Z11	07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren