



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3ML105
Typengenehmigung erteilt	19981214
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	MULTICAR
04 Typ	M 26 S
05 Typ; Variante/Version	M26.4S      Motor: 8140.23-2585
06 Vorziffer	WMU2M2623.W.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	4263
10 Hersteller	MULTICAR ZWEIGW. HAKO-WERKE GmbH, D-99880 WALTERSHAUSEN
11 Herstellerplakette	hinten rechts an Kabinenrückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Längsträger (Kabine kippen)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	6,22
19 Fahrzeug Vmax mech von	85
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-A1/A1+A2,
20 Betriebsbremse Z2	A1 Scheiben/A2 Trommeln, ALB in K2 auf A2
20 Betriebsbremse Z3	oder ALB in K2 und K1 auf A2+A1+A1
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf A2
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	8140.23-2585
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2800
28 Leistung kW	78.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	235.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/93822948
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AKL155-950; a) Austritt ab/amu)
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) Austritt ach)
34 Motorkennzeichen	8140.23-2585
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts seitlich am Block und rechts am Block eingeschlagen



35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel über dem hinteren Motorteil
35 Geräuschkämpfung Z2	Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z3	belegt. Absorptionsblende über Getriebe. Bei
35 Geräuschkämpfung Z4	Doppelkabine entfällt die Absorptionskapsel
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3720
40 Länge bis	5020
41 Breite von	1590
41 Breite bis	1900
42 Höhe von	2200
42 Höhe bis	2615
43 Überhang vorne von	1020
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	600
43 Überhang hinten bis	980
44 Abstand Achse 1-2 von	2100
44 Abstand Achse 1-2 bis	2675
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1280
47 Spur Achse 1 bis	1370
47 ET Achse 1 von	105.0
47 ET Achse 1 bis	60.0
48 Spur Achse 2 von	1140
48 Spur Achse 2 bis	1260
48 ET Achse 2 von	105.0
48 ET Achse 2 bis	60.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	4000
53 Garantiegewicht bis	4300
54 Achsgarantie v von	1950
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2200
54 Achsgarantie h bis	2800
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	6700
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195 R14C 106/104N; 5 1/2x14 ET105 Stahl
70 Reifen Felgen	275/60R15 107S; 10x15 ET 60 Stahl
71 Reifen Felgen	325/60R15 106Q; 10x15 ET 60 Stahl
Bemerkungen Z1	18) Transfergetriebe/Kriechgang 1:6,72
Bemerkungen Z3	36) Radmutterabdeckungen an Scheibenrädern erforderlich
Bemerkungen Z5	07/08/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren