



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3ML106 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990412 |
| gültig für Importdatum bis | 20010930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsubart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | MULTICAR |
| 04 Typ | M 26 |
| 05 Typ; Variante/Version | M26 Motor: 8140.23-2585 |
| 06 Vorziffer | WMU2M2623.W..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 10 EFKO-Code | 4263 |
| 10 Hersteller | MULTICAR ZWEIGW. HAKO-WERKE GmbH, D-99880 WALTERSHAUSEN |
| 11 Herstellerplakette | hinten rechts an Kabinenrückwand |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn oben auf Längsträger; Kabine kippen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Blattfederung, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h2 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 6,22 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 85 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-A1/A1+A2, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A1 Scheiben/A2 Trommeln, ALB in K2 auf A2 |
| 20 Betriebsbremse Z3 | oder ALB in K2 und K1 auf A2+A1+A1 |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf A2 |
| 25 Motor Marke | IVECO |
| 25 Motor Typ | 8140.23-2585 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2800 |
| 28 Leistung kW | 78 |
| 28 Leistung n | 3600 |
| 29 Md. max Nm | 235 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/93822948 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/AKL155-950; Austritt ab) |
| 34 Motorkennzeichen | 8140.23-2585 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, rechts seitlich am Block und rechts am Block eingeschlagen |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Absorptionskapsel über dem hinteren Motorteil |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | (nur Normkabine, nicht mit Doppelkabine); |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschkämpfung Z4 | belegt; Absorptionsblende über Getriebe; |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2-4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3720 |
| 40 Länge bis | 5020 |
| 41 Breite von | 1590 |
| 41 Breite bis | 1900 |
| 42 Höhe von | 2200 |
| 42 Höhe bis | 2375 |
| 43 Überhang vorne von | 1020 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2100 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2675 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1280 |



| | |
|----------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1370 |
| 47 ET Achse 1 von | 105 |
| 47 ET Achse 1 bis | 60 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1140 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1260 |
| 48 ET Achse 2 von | 105 |
| 48 ET Achse 2 bis | 60 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1950 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2300 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 3500 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 3500 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 6700 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195 R14C 106/104N; 5 1/2x14 ET105 |
| 70 Reifen Felgen | 275/60R15 107S; 10x15 ET60 |
| 71 Reifen Felgen | 325/60R15 106Q; 10x15 ET60 |
| Bemerkungen Z1 | 18) Transfergetriebe |
| Bemerkungen Z3 | 36) Radmutterabdeckungen an Scheibenrädern erforderlich |
| Bemerkungen Z5 | 54) Vorderachslasten > 1800 kg bei Achsabstand 2100 mm / 2675 mm |
| Bemerkungen Z6 | erfordern eine Mindest-Hinterachslast von: 1200 kg / 1000 kg |
| Bemerkungen Z8 | 07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren |



Typenscheinschweiz.ch