



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3ML113
Typengenehmigung erteilt	20000208
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	MULTICAR
04 Typ	Kommobil UX 100 M
05 Typ; Variante/Version	409/20; (409.101); 4x4
06 Vorziffer	WMUUX100M.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	4263
10 Hersteller	MULTICAR ZWEIGW. HAKO-WERKE GmbH, D-99880 WALTERSHAUSEN
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts auf dem Radkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Längsträger, im Bereich der Achse 1
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe; a.W. Wechsellenkung
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	5,88
19 Fahrzeug Vmax mech von	87
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-A1/A2,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ALB auf A2
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf A2
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	602.989 (II)
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2874
28 Leistung kW	85
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	280
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/9014900601; Austritt arh)
34 Motorkennzeichen	602.989
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	in Motornummer; vorn links oben auf Block, zw. Oelfilter/Einspritzpumpe
35 Geräuschdämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe,
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionsblende zwischen Rahmen und
35 Geräuschdämpfung Z3	Kabinenrückwand



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2150
44 Abstand Achse 1-2 bis	2700
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1270
47 Spur Achse 1 bis	1350
48 Spur Achse 2 von	1270
48 Spur Achse 2 bis	1350



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2600
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	2600
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	6100
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.28
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	250
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/75R16C 113M; 6x16 ET63
70 Reifen Felgen	225/75R16C 116N; 6x16 ET63
71 Reifen Felgen	315/55R16C MPT 120K; 10LBx16 ET21
Bemerkungen Z1	18) mit Transfergetriebe 1,00/1,23; ww. mit Arbeitsgruppe
Bemerkungen Z3	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutternenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z5	07/08/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	400 - Zugbetrieb mit Anhängelast ab 1000 kg nur mit eingeschaltetem Allradantrieb zulässig.