



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3ML121
Typengenehmigung erteilt	20070716
gültig für Importdatum bis	20070930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	MULTICAR
04 Typ	M30
05 Typ; Variante/Version	M30A, M30AL
06 Vorziffer	WMU2M30E4.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	4263
10 Hersteller	MULTICAR ZWEIGW. HAKO-WERKE GmbH, D-99880 WALTERSHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts, im Fussraum am Mitteltunnel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Längsträger; Kabine kippen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-/ h=Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; A1 ww. ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	5,88
19 Fahrzeug Vmax mech von	110
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F1CE0481F*C???
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2998
28 Leistung kW	107.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	350.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/504131264
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/04001820003 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	F1CE0481F*C
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	links, hinten am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Absorptionskapsel über Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4310
40 Länge bis	5135
41 Breite von	1620
41 Breite bis	1710
42 Höhe von	2190
42 Höhe bis	2200
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	710
43 Überhang hinten bis	985
44 Abstand Achse 1-2 von	2450
44 Abstand Achse 1-2 bis	2900
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1327
47 Spur Achse 1 bis	1347
48 Spur Achse 2 von	1327
48 Spur Achse 2 bis	1347
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	150
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/75R16C 121N; 6x16 ET70 Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 354 - 377 mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	325/60R15 106Q; 10x15 ET60 Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren