



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3ML142
Typengenehmigung erteilt	20130829
gültig für Importdatum bis	20131230
Erweiterung TG vom:	20131127
Erweiterung TG Positionen	'19/21/34/54/118
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	MULTICAR
04 Typ	M31
05 Typ; Variante/Version	M31; CBB????
06 Vorziffer	WMU2M31.....
07 Karosserieform Code	151
07 Karosserieform	Kippbrücke
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-65/2012*1136
10 EFKO-Code	4263
10 Hersteller	MULTICAR ZWEIGW. HAKO-WERKE GmbH, D-99880 WALTERSHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts in Kabine, an Stirnwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Längsträger; Kabine kippen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A; A1 ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	5,88
19 Fahrzeug Vmax mech von	70
19 Fahrzeug Vmax mech bis	90
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommel, auf Getriebewelle, auf HA
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F1CE3481R*A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2998
28 Leistung kW	107
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	370
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/504131264
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0400182003
34 Motorkennzeichen	F1CE3481R*A???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4470
40 Länge bis	4900
41 Breite von	1630
41 Breite bis	1710
42 Höhe von	2200
42 Höhe bis	2210
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	935
43 Überhang hinten bis	985
44 Abstand Achse 1-2 von	2450
44 Abstand Achse 1-2 bis	2930
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1327
47 Spur Achse 1 bis	1347
48 Spur Achse 2 von	1347
48 Spur Achse 2 bis	1367



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2445
52 Leergewicht bis	3075
53 Garantiegewicht von	5200
53 Garantiegewicht bis	5600
54 Achsgarantie v von	2400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3100
54 Achsgarantie h bis	3800
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	7500
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	150
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/75R16C 121N; 6x16    Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 354-377 mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	315/55R16 120K; 10LBx16    Felgen: den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
71 Reifen Felgen	285/65R16C 128N; 8x16
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) CBB?B??                    / CBB?C?? / CBB?D??
Bemerkungen Z3	53) 5200                    / 5300    / 5600
Bemerkungen Z4	54) h= 3100                    / h= 3300 / h= 3670-3800
Bemerkungen Z5	68) h= Mindest-Index 121N / h= 128N / h= 128N
Bemerkungen Z6	v= 112N                    / v= 112N / v= 112N
Bemerkungen Z8	18) a.W. mit Kriechgängen
Bemerkungen Z10	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung. Vmax 70 km/h nur über Herstellersoftware möglich.
Bemerkungen Z11	Keine Plombierung erforderlich



<b>Bemerkungen Z13</b>	53) Garantiegewicht:
<b>Bemerkungen Z14</b>	5300 kg nur mit Reifen 285/65R16C 128N
<b>Bemerkungen Z15</b>	5600 kg (mit HA 263 150.1 ohne Diff. Sperre od. 263 220.1 mit Diff. Sperre
<b>Bemerkungen Z17</b>	54) Hinterachs-Garantie: 3800 kg bei reduzierter Vmax 70 km/h
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
<b>Bemerkungen Z23</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 70 km/h erforderlich