



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3ML144
Typengenehmigung erteilt	20130923
gültig für Importdatum bis	20131230
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	MULTICAR
04 Typ	FUMO M30
05 Typ; Variante/Version	M30; AC/?B (40 km/h)
06 Vorziffer	WMU2M30E5.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	4263
10 Hersteller	MULTICAR ZWEIGW. HAKO-WERKE GmbH, D-99880 WALTERSHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts in Kabine, im Fussraum am Mitteltunnel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Längsträger; Kabine kippen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; A1 ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	5,88
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf Getriebewelle, auf HA
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F1CE3481R*A???
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2998
28 Leistung kW	107
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	370
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/504131264
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/04001820003
34 Motorkennzeichen	F1CE3481R*A
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	links, hinten am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2420
44 Abstand Achse 1-2 bis	2930
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1327
47 Spur Achse 1 bis	1347
48 Spur Achse 2 von	1347
48 Spur Achse 2 bis	1367
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	5200
53 Garantiegewicht bis	5400
54 Achsgarantie v von	2400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3100
54 Achsgarantie h bis	3300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	7500
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	150
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	285/65R16C 128N; weitere Reifen siehe Bemerkungen
70 Reifen Felgen	Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 354-377 mm nach ETRTO
71 Reifen Felgen	Felgen: den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z1	18) a.W. mit Kriechgängen
Bemerkungen Z3	19) die V-max. wird vom HAKO-Servicetechniker parametriert
Bemerkungen Z5	54/68) Zuordnung Reifen - Achsgarantie; Reifen aufgelastet nach ECE-R 54 Anhang 8
Bemerkungen Z6	225/75R16C 121N für Achsgarantie bis max. 3200 kg
Bemerkungen Z7	315/55R16 120K für Achsgarantie bis max. 3100 kg
Bemerkungen Z8	315/55R16 124F für Achsgarantie bis 3300 kg
Bemerkungen Z10	07/08/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z12	Zuordnung
Bemerkungen Z13	05) AC/AB / AC/BB
Bemerkungen Z14	44) 2420-2450 / 2900-2930
Bemerkungen Z16	53) 5400 kg mit Bereifung 225//75R16C oder 285/65R16C
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich



**Typenscheinschweiz.ch**