



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3ML147	
Typengenehmigung erteilt	20131204	
gültig für Importdatum bis	20131230	
Erweiterung TG vom:	0	
01 EFKO-Code	35	
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN	
02 Fahrzeugsubart Code	0	
03 Fahrzeugklasse	N2	
04 Marke	MULTICAR	
04 Typ	M31	
05 Typ; Variante/Version	M31; CBB????	40-45 km/h
06 Vorziffer	WMU2M31.....	
07 Karosserieform Code	151	
07 Karosserieform	Kippbrücke	
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)	
10 EFKO-Code	4263	
10 Hersteller	MULTICAR ZWEIGW. HAKO-WERKE GmbH, D-99880 WALTERSHAUSEN	
11 Herstellerplakette	rechts in Kabine, an Stirnwand	
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Längsträger; Kabine kippen	
14 Achsen/Räder	'2/4	
15 Federung	v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossdämpfer	
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe	
17 Achsantrieb	A; A1 ausschaltbar	
18 Getriebe 1	m5	



18 iA 1	5,88
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	45
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommel, auf Getriebewelle, auf HA
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F1CE3481R*A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2998
28 Leistung kW	107
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	370
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/504131264
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/04001820003
34 Motorkennzeichen	F1CE3481R*A???
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	Plakette; am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4470
40 Länge bis	4900
41 Breite von	1630
41 Breite bis	1710
42 Höhe von	2200
42 Höhe bis	2210
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	935
43 Überhang hinten bis	985
44 Abstand Achse 1-2 von	2450
44 Abstand Achse 1-2 bis	2930
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1327
47 Spur Achse 1 bis	1347
48 Spur Achse 2 von	1347
48 Spur Achse 2 bis	1367
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2445
52 Leergewicht bis	3075
53 Garantiegewicht von	5200
53 Garantiegewicht bis	5600
54 Achsgarantie v von	2400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3100
54 Achsgarantie h bis	3800
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	7500
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	150
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/75R16C 121N; 6x16 Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 354-377 mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	315/55R16 120K; 10LBx16 Felgen: den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
71 Reifen Felgen	285/65R16C 128N; 8x16
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) CBB?B?? / CBB?C?? / CBB?D??
Bemerkungen Z3	53) 5200 / 5300 / 5600
Bemerkungen Z4	54) h= 3100 / h= 3300 / h= 3670-3800
Bemerkungen Z5	68) h= Mindest-Index 120K / h= 124F / h= 128N
Bemerkungen Z6	v= 112N / v= 112N / v= 112N
Bemerkungen Z8	18) a.W. mit Kriechgängen
Bemerkungen Z10	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung. Vmax 40 km/h bzw. 45 km/h nur über Herstellersoftware möglich.
Bemerkungen Z11	Keine Plombierung erforderlich
Bemerkungen Z13	53) Garantiegewicht 5300 kg nur in Verbindung mit Reifen 285/65R16C 128N
Bemerkungen Z14	Garantiegewicht 5600 kg nur in Verbindung mit Reifen 285/65R16C 128N und



<b>Bemerkungen Z15</b>	Hinterachse 263 150.1 ohne Diff.-Sperre oder 263 220.1 mit Diff.-Sperre
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z22</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h bzw. 45 km/h erforderlich
<b>Bemerkungen Z23</b>	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e1*2007/46*1136 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit:
<b>Bemerkungen Z24</b>	Grund: Vmax auf 40 km/h bzw. 45 km/h beschränkt