



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3ML158
Typengenehmigung erteilt	20140414
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	MULTICAR
04 Typ	Tremo Carrier
05 Typ; Variante/Version	X56 (40km/h)
06 Vorziffer	WMU2X56E5.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	4263
10 Hersteller	MULTICAR ZWEIGW. HAKO-WERKE GmbH, D-99880 WALTERSHAUSEN
11 Herstellerplakette	links, in Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	hydrost.; ww. Allradlenkung HR bis 15km/h
17 Achsantrieb	A; A1 ww. ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2



18 iA 1	5,38
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln; ALB auf VA+HA;
20 Betriebsbremse Z3	Bremsdruckbegrenzer auf HA
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf Getriebeausgangswelle
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CJD
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	75.0
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	285.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/5N0.166.B? und 1/5N0.181.A?
34 Motorkennzeichen	CJD
34 Motorkennzeichen	Plakette, auf Zahnriemenschutz
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Abdeckung über Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3620
40 Länge bis	3680
41 Breite von	1300
41 Breite bis	1455
42 Höhe von	2000
42 Höhe bis	2040
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	500
43 Überhang hinten bis	590
44 Abstand Achse 1-2 von	1900
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	979
47 Spur Achse 1 bis	1068
48 Spur Achse 2 von	1003
48 Spur Achse 2 bis	1093
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2400
52 Leergewicht bis	2600
53 Garantiegewicht von	5000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2500
54 Achsgarantie v bis	2700
54 Achsgarantie h von	2500
54 Achsgarantie h bis	2700
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	120
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/75R16C 121/120N; 6x16 ET45 / 340/55-16 127B; 11x16 ET20 / 315/55R16 120K; 11x16 ET20
70 Reifen Felgen	325/60R15 106S; 10x15 ET25 / 225/70R15C 112/110R; 6x15 ET50
71 Reifen Felgen	10.0/75-15.30 10PR; 9x15.3 ET40 / 265/70R15 112H; 7x15 ET55
Bemerkungen Z1	19) V-max. wird im Steuergerät Hydrostat parametrier
Bemerkungen Z3	68) Varianten im Abrollumfang von 2112 mm bis 2370 mm nach ETRTO möglich.
Bemerkungen Z23	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z24	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich