



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3ML160
Typengenehmigung erteilt	20160615
gültig für Importdatum bis	20161230
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	MULTICAR
04 Typ	M31
05 Typ; Variante/Version	M31; AA?????
06 Vorziffer	WMU2M31E6.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/45*1136
10 EFKO-Code	4263
10 Hersteller	MULTICAR ZWEIGW. HAKO-WERKE GmbH, D-99880 WALTERSHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts in Kabine, an Stirnwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Längsträger; Kabine kippen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; A1 ausschaltbar



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	5,88
19 Fahrzeug Vmax mech von	45
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommel, auf Getriebewelle, auf HA
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F1CFL411S*A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2995
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/5801877016 und 1/5801877004
34 Motorkennzeichen	F1CFL411S*A???
34 Motorkennzeichen	Plakette; am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Absorptionskapsel über Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2445
44 Abstand Achse 1-2 bis	2995
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1327
47 Spur Achse 1 bis	1347
48 Spur Achse 2 von	1347
48 Spur Achse 2 bis	1367
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	5200
53 Garantiegewicht bis	5600
54 Achsgarantie v von	2400
54 Achsgarantie v bis	2700
54 Achsgarantie h von	3100
54 Achsgarantie h bis	3800
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	7500
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	150
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/75R16C; 6x16 Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 354-375 mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	315/55R16; 10LBx16 Felgen: den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
71 Reifen Felgen	285/65R16C; 8x16
Bemerkungen Z1	18) a.W. mit Kriechgängen
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung. Vmax 45 km/h nur über Herstellersoftware möglich.
Bemerkungen Z4	Keine Plombierung erforderlich
Bemerkungen Z6	53) Garantiegewicht:
Bemerkungen Z7	5300 kg nur mit Reifen 285/65R16C 128N
Bemerkungen Z8	5600 kg nur mit Reifen 285/65R16C 128N und nur mit HA 263 150.1 (ohne Diff.Sperre) oder
Bemerkungen Z9	HA 263 220.1 (mit Diff. Sperre)
Bemerkungen Z11	54/19) Hinterachs-Garantie: 3800 kg bei reduzierter Vmax 45 km/h
Bemerkungen Z13	Zuordnung
Bemerkungen Z14	05) AA??B?? / AA??C?? / AA??D??



Bemerkungen Z15	53) 5200 / 5300 / 5600
Bemerkungen Z16	54) h= 3100 / h= 3300 / h= 3670-3800
Bemerkungen Z17	68) h= Mindest-Index 121N / h= 125N / h= 128N
Bemerkungen Z18	v= 112N / v= 112N / v= 112N
Bemerkungen Z20	07/19/36/51/68) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 45 km/h erforderlich