



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3ML166 |
| Typengenehmigung erteilt | 20170802 |
| gültig für Importdatum bis | 20191231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N2 |
| 04 Marke | MULTICAR |
| 04 Typ | M29 |
| 05 Typ; Variante/Version | M29; -/- 4x2 |
| 06 Vorziffer | WMU2X56E6..... |
| 07 Karosserieform Code | 151 |
| 07 Karosserieform | Kippbrücke |
| 10 EFKO-Code | 4263 |
| 10 Hersteller | MULTICAR ZWEIGW. HAKO-WERKE GmbH, D-99880 WALTERSHAUSEN |
| 11 Herstellerplakette | links, in Kabine |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn auf Federdom |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | hydrost.; ww. Allradlenkung HR bis 15km/h |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | h2 |
| 18 iA 1 | 4,78 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 45 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf Getriebeausgangswelle |
| 25 Motor Marke | VM |
| 25 Motor Typ | 60D/3 (R754EUVI) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2972 |
| 28 Leistung kW | 80.0 |
| 28 Leistung n | 2600 |
| 29 Md. max Nm | 420.0 |
| 29 Md. max n | 1100 |
| 30 Abgasreinigung | 1/BF111/350B715 und 1/CDN4/400B436 |
| 34 Motorkennzeichen | 60D/3 (R754EUVI) |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, hinten an Block |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Absorptionskapsel über Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3830 |
| 40 Länge bis | 3955 |
| 41 Breite von | 1330 |
| 41 Breite bis | 1460 |
| 42 Höhe von | 2090 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 590 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2190 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1068 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1091 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1068 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1091 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht von | 2945 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 6000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 3100 |
| 54 Achsgarantie v bis | 3200 |
| 54 Achsgarantie h von | 3100 |
| 54 Achsgarantie h bis | 3200 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 3500 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 150 |
| 69 Reifen Felgen | 225/75R16C 124N; 6x16 ET70 / 285/65R16C 128N; 8x16 ET60 |
| 70 Reifen Felgen | 315/55R16 120K; 10x16 ET60 / 340/55-16 133 A8; 11x16 ET55 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollumfang von 2254 mm bis 2325 mm nach ETRTO möglich. |
| Bemerkungen Z1 | 18) a.W. mit Kriechgängen |
| Bemerkungen Z3 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung. Vmax 30 km/h, 40 km/h oder 45 km/h |
| Bemerkungen Z4 | nur über Herstellersoftware möglich. Keine Plombierung erforderlich |
| Bemerkungen Z6 | 54) 3100 mit Reifen und Felge 340/55-16 133 A8; 11x16 ET55 |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h, 40 km/h oder 45 km/h erforderlich |