



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3ML304   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20060919   |
| gültig für Importdatum bis | 20070930   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106  |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | MITSUBISHI FUSO  |
| 04 Typ                     | Canter3S11   |
| 05 Typ; Variante/Version   | FE73B?4S?, FE73B?4W?; EURO 4 ACEB                        |
| 06 Vorziffer               | TY.FE73B.4D.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 10 EFKO-Code               | 7306   |
| 10 Hersteller              | MITSUBISHI FUSO TRUCK / BUS CORP., J-108-8410 TOKYO      |
| 11 Herstellerplakette      | links an Kabinenrückwand oder hinten links am Sitzkasten |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger hinter Vorderrad         |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Blattfederung, Stossdämpfer                              |
| 16 Lenkung                 | mechanisch, hydr. Lenkhilfe                              |
| 17 Achsantrieb             | H  |
| 18 Getriebe 1              | m5   |
| 18 iA 1                    | 4,11-4,88  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 130                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydraulisch            |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben           |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | ALB auf HR; a.W. ABS                    |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse               |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommel, auf Kardan              |
| 23 Dauerbremse                        | a.W. Staudruck                          |
| 25 Motor Marke                        | MITSUBISHI                              |
| 25 Motor Typ                          | 4M42-3AT1                               |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                 |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                       |
| 27 Hubraum                            | 2977                                    |
| 28 Leistung kW                        | 81.0                                    |
| 28 Leistung n                         | 3200                                    |
| 29 Md. max Nm                         | 255.0                                   |
| 29 Md. max n                          | 1700                                    |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/in HS                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ME194239 Austritt: aau/amu            |
| 34 Motorkennzeichen                   | 4M42                                    |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsart | rechts unten seitlich am Motorblock     |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Reflektionsblenden beidseitig vom Motor |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 3            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 3            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 0            |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 0            |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 0            |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 0            |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2500         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3350         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1380         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1400         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1425         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1445         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 0    |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1950 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 3000 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 50   |
| 57 gebremst mech              | 3500 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 140   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/75R16C 104/102N; 5x16 ET110, 5.5x16 ET115   |
| Bemerkungen Z1                      | 05) FE73B?4S? = Einfachkabine; FE73B?4W?= Doppelkabine  |
| Bemerkungen Z3                      | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z5                      | 44) orig. Achsabstände 2500/2950/3350mm   |
| Bemerkungen Z7                      | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren  |
| Bemerkungen Z13                     | ,   |