



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3ML311   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20060919   |
| gültig für Importdatum bis | 20070930   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 35   |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106  |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N2   |
| 04 Marke                   | MITSUBISHI FUSO  |
| 04 Typ                     | Canter6C18   |
| 05 Typ; Variante/Version   | FE84D?6S?, FE84D?6W?; EURO 4 ACEB                        |
| 06 Vorziffer               | TY.FE84D.6D.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 10 EFKO-Code               | 7306   |
| 10 Hersteller              | MITSUBISHI FUSO TRUCK / BUS CORP., J-108-8410 TOKYO      |
| 11 Herstellerplakette      | links an Kabinenrückwand oder hinten links am Sitzkasten |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger hinter Vorderrad         |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Blattfederung, Stossdämpfer                              |
| 16 Lenkung                 | mechanisch, hydr. Lenkhilfe                              |
| 17 Achsantrieb             | H  |
| 18 Getriebe 1              | m6   |
| 18 iA 1                    | 4,44-4,88  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 90   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydraulisch                       |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben                       |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | ALB auf A2; ABS                                    |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                          |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf Kardan                        |
| 23 Dauerbremse                        | a.W. Staudruck                                     |
| 25 Motor Marke                        | MITSUBISHI   |
| 25 Motor Typ                          | 4M50-5AT5  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                            |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 4899   |
| 28 Leistung kW                        | 132  |
| 28 Leistung n                         | 2700   |
| 29 Md. max Nm                         | 530  |
| 29 Md. max n                          | 1600   |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/in HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ME226087 Austritt: aau/amu                       |
| 34 Motorkennzeichen                   | 4M50   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer links seitlich unten am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Reflektionsblenden beidseitig vom Motor            |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionskapsel unter Motor          |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | Einfachkabine zus. : Absorptionsblende |
| 35 Geräuschkämpfung Z4     | als Motortunnelabschluss hinter Kabine |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 3                                      |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7                                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 3                                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                                      |
| 38 Anzahl Türen            | 2-4                                    |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                           |
| 40 Länge von               | 0                                      |
| 40 Länge bis               | 0                                      |
| 41 Breite von              | 0                                      |
| 41 Breite bis              | 0                                      |
| 42 Höhe von                | 0                                      |
| 42 Höhe bis                | 0                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0                                      |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                                      |
| 43 Überhang hinten von     | 0                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2750                                   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3850                                   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                                      |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                                      |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                                      |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1655                                   |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1675 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1550 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1575 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 0    |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 6500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 2640 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 4750 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 50   |
| 57 gebremst mech              | 3500 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 10000   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 140   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/75R16C; 6x16  |
| Bemerkungen Z1                      | 05) FE84D?6S? = Einfachkabine; FE84D?6W? = Doppelkabine   |
| Bemerkungen Z3                      | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z5                      | 44) orig. Achsabstände 2750/3350/3850mm   |
| Bemerkungen Z7                      | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren  |