



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3ML321 |
| Typengenehmigung erteilt | 20070816 |
| gültig für Importdatum bis | 20090930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsuart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N2 |
| 04 Marke | MITSUBISHI FUSO |
| 04 Typ | Canter5S13 |
| 05 Typ; Variante/Version | FE74B?4S?, FE74B?4W?; EURO 4 ACEC |
| 06 Vorziffer | TY.FE74B.4D..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 7306 |
| 10 Hersteller | MITSUBISHI FUSO TRUCK / BUS CORP., J-108-8410 TOKYO |
| 11 Herstellerplakette | links an Kabinenrückwand oder hinten links am Sitzkasten |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Blattfederung, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mechanisch, hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,88-5,71 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ALB auf A2; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf Kardan |
| 23 Dauerbremse | a.W. Staudruck |
| 25 Motor Marke | MITSUBISHI |
| 25 Motor Typ | 4M42-3AT2 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2977 |
| 28 Leistung kW | 92.0 |
| 28 Leistung n | 3200 |
| 29 Md. max Nm | 294.0 |
| 29 Md. max n | 1700 |
| 30 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ME194239 Austritt: aau/amu |
| 34 Motorkennzeichen | 4M42 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsart | rechts unten seitlich am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Reflexionsblenden beidseitig vom Motor, |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionskapsel unter Motor/Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 3 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2500 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3350 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1380 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1400 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1425 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1445 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 5500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2300 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3800 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 57 gebremst mech | 3500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhängen mech | 0 |
| 64 Sattelanhängen autom | 0 |
| 65 Sattelanhängen/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhängen/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 140 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/75R16C; 6x16 |
| Bemerkungen Z1 | 05) FE74B?4S? = Einfachkabine; FE74B?4W? = Doppelkabine |
| Bemerkungen Z3 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z5 | 44) orig. Achsabstände 2500/2750/3350mm |
| Bemerkungen Z7 | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |