



Typenschein Auszug

| | | |
|----------------------------|--|------|
| Typengenehmigungsnummer | 3ML357 | |
| Typengenehmigung erteilt | 20130905 | |
| gültig für Importdatum bis | 20160831 | |
| Erweiterung TG vom: | 20150330 | |
| Erweiterung TG Positionen | '44/Bem | |
| 01 EFKO-Code | 30 | |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN | |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 106 | |
| 02 Fahrzeugsbart | Fahrgestell | |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 | |
| 04 Marke | MITSUBISHI FUSO | |
| 04 Typ | 3S15 | |
| 05 Typ; Variante/Version | TF1; FEA01 | AJAM |
| 06 Vorziffer | TY.FE.01..... | |
| 07 Karosserieform Code | 0 | |
| 10 EFKO-Code | 7306 | |
| 10 Hersteller | MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CORP., J212-0058 Kawasaki, Japan | |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, links an Rückwand oder hinten links am Sitzunterbau | |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad | |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 | |
| 15 Federung | v= Schrauben-, h= Blattfederung; Stossd. | |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe | |
| 17 Achsantrieb | H | |
| 18 Getriebe 1 | m5 | |



| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 iA 1 | 3,91-4,11 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m6a |
| 18 iA 2 | 3,91-4,11 |
| 18 Zuordnung 2 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 148 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, a.W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommel, auf Kardan |
| 23 Dauerbremse | a.W. Staudruck |
| 25 Motor Marke | FPT |
| 25 Motor Typ | 4P10-BAT4 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2998 |
| 28 Leistung kW | 110 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 370 |
| 29 Md. max n | 1320 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ME555982 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ME558120 |



| | |
|----------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen | 4P10 |
| 34 Motorkennzeichen | Label auf Kabelstrangabdeckung |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Absorptionskapsel beidseits an Motor; |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | m5= zus. Reflektionsblenden unter Motor und |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Getriebe, Absorptionskabel hinter Fahrerhaus |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 3 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2500 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3400 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |



| | |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1405 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1665 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1255 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1500 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1900 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 57 gebremst mech | 3500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 140 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/75R16; 5Jx16 |
| Bemerkungen Z1 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z3 | 44) original Achsabstände 2500/2800/2950/3400 mm |
| Bemerkungen Z5 | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |