



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3ML364 |
| Typengenehmigung erteilt | 20131213 |
| gültig für Importdatum bis | 20131230 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsbart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N2 |
| 04 Marke | MITSUBISHI FUSO |
| 04 Typ | 6C18 4x4 |
| 05 Typ; Variante/Version | FE4P10-02; 6A86?N?50/?T23KN?? |
| 06 Vorziffer | TY.FG.71..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 10 EFKO-Code | 7306 |
| 10 Hersteller | MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CORP., J212-0058 Kawasaki, Japan |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, links an Rückwand oder hinten links am Sitzunterbau |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 (Zwilligsbereifung auf A2) |
| 15 Federung | Blattfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 5,29 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 45 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-A1/A2, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A1+A2 Trommeln; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommel, auf Kardan |
| 23 Dauerbremse | a.W. Staudruck |
| 25 Motor Marke | IVECO |
| 25 Motor Typ | 4P10-8AT6 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2998 |
| 28 Leistung kW | 129.0 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 430.0 |
| 29 Md. max n | 1320 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ME555982 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. ME558120, MK667728, MK667730 |
| 34 Motorkennzeichen | 4P10 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, seitlich unten am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Reflektionsblenden beidseitig vom Motor, |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 3 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4635 |
| 40 Länge bis | 8740 |
| 41 Breite von | 1875 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2125 |
| 42 Höhe bis | 4000 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3415 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3865 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1665 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1560 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 6500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 7500 |
| 54 Achsgarantie v von | 2800 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 6000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 57 gebremst mech | 3500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 10000 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 140 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/75R17.5; 6,0x17.5 |
| Bemerkungen Z1 | 18) i-Transfergetriebe = 1.09 |
| Bemerkungen Z3 | 19) - Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z4 | - Vmax. über Herstellersoftware eingestellt. Keine Plombierung erforderlich |
| Bemerkungen Z6 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z8 | 44) original Achsabstände 3415/3865 mm |
| Bemerkungen Z10 | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 45 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z21 | 400 - Geamtgenehmigungsnummer e1*2007/46*0380 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit |
| Bemerkungen Z22 | Grund: Geschwindigkeitsreduktion, Erhöhung Garantiegewicht |