



# Typenschein Auszug

|                            |  |                |
|----------------------------|--|----------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3MM319   |                |
| Typengenehmigung erteilt   | 20140701   |                |
| gültig für Importdatum bis | 20161230   |                |
| Erweiterung TG vom:        | 20150202   |                |
| Erweiterung TG Positionen  | '31  |                |
| 01 EFKO-Code               | 35   |                |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN  |                |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 106  |                |
| 02 Fahrzeugsубart          | Fahrgestell                                      |                |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3   |                |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ                                    |                |
| 04 Typ                     | Arocs 2663                                       |                |
| 05 Typ; Variante/Version   | 964.?07/964.?08                                  | 6x4/4 NLA AKAA |
| 06 Vorziffer               | WDB964.....                                      |                |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |                |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                  |                |
| 10 EFKO-Code               | 4043   |                |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                    |                |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, im Einstieg                              |                |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger über Vorderachse |                |
| 14 Achsen/Räder            | '3/6   |                |
| 15 Federung                | Blatt- oder Luftfederung                         |                |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                           |                |
| 17 Achsantrieb             | G; A1+A2   |                |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m16   |
| 18 iA 1                    | 2,28-6,82                                   |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 18 Getriebe 2              | m?a   |
| 18 iA 2                    | 2,28-6,82                                   |
| 18 Zuordnung 2             | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneumat., Kreise-A2+A3/A1, A1+A2 Trommeln   |
| 20 Betriebsbremse Z2       | A3 Scheiben; ABS mit EPB; Druck p2= 10,7bar |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher auf A2+A3 oder A1+A2+A3       |
| 23 Dauerbremse             | siehe Bemerkungen                           |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                               |
| 25 Motor Typ               | OM473LA.6-1 M3V                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                     |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 15569                                       |
| 28 Leistung kW             | 460.0                                       |
| 28 Leistung n              | 1600  |
| 29 Md. max Nm              | 3000.0                                      |
| 29 Md. max n               | 1100  |
| 30 Abgasreinigung          | in HS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. SC2105, SC2108                      |
| 34 Motorkennzeichen        | OM473                                     |
| 34 Motorkennzeichen        | hinten oben an Kupplungsglocke            |
| Anbringungsort             |   |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | belegt. Zuordnung a + kurze Kabine;       |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | Blendenbogen hinten an Kabine über Motor  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3   |
| 38 Anzahl Türen            | '2  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 0   |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 0   |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 0   |
| 42 Höhe bis                | 0   |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 0   |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3600                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 4500                                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 1350                                      |



|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 1450  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1980  |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2140  |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1800  |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 2040  |
| 49 Spur Achse 3 von        | 1980  |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 2140  |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0     |
| 52 Leergewicht von         | 0     |
| 52 Leergewicht bis         | 0     |
| 53 Garantiegewicht von     | 25000 |
| 53 Garantiegewicht bis     | 30000 |
| 54 Achsgarantie v von      | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis      | 0     |
| 54 Achsgarantie h von      | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis      | 0     |
| 55 Dachlast                | 0     |
| 57 gebremst mech           | 0     |
| 57 gebremst autom          | 0     |
| 58 ungebremst mech         | 0     |
| 58 ungebremst autom        | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 44000   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 305/60R22.5, 315/70R22.5, 315/80R22.5, 385/55R22.5, weitere im Abrollradiusbereich 420-596mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen                    | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5, weitere, den entspr. Reifen zugeordneten nach ETRTO        |
| Bemerkungen Z1                      | 18) m?a = ww. m12a, m16a  |
| Bemerkungen Z3                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung  |
| Bemerkungen Z5                      | 23) Staudruck mit Konstantdrossel oder Konstantdrossel mit Turbobrake; a.W. Retarder                    |
| Bemerkungen Z7                      | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen    |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | 54) A1= 7100-10000kg; A2= 9000-13000kg; A3= 7100-9000kg       |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 66) >44000 kg mit besonderen Auflagen des Herstellers         |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 07/08/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |