



Typenschein Auszug

| | | |
|----------------------------|--|------|
| Typengenehmigungsnummer | 3MM829 | |
| Typengenehmigung erteilt | 20160621 | |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 | |
| Erweiterung TG vom: | 0 | |
| 01 EFKO-Code | 30 | |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN | |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 | |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 | |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ | |
| 04 Typ | 319 CDI 4x4 | |
| 05 Typ; Variante/Version | 906.13; MP6/MP8 | AKAC |
| 06 Vorziffer | WDB90613..... | |
| 07 Karosserieform Code | 108 | |
| 07 Karosserieform | Brücke | |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) | |
| 10 EFKO-Code | 4043 | |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART | |
| 11 Herstellerplakette | an Fahrer/in-Sitzkasten | |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, Mitte Fahrerhausstirnwand | |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 | |
| 15 Federung | v=Blatt- h=Blatt-/Luftfederung; Stossdämpfer | |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe | |
| 17 Achsantrieb | A; a.W. vorne ausschaltbar | |
| 18 Getriebe 1 | m6 | |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1 | 3,69-4,36 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a5 |
| 18 iA 2 | 3,69-4,18 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 151 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 146 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 152 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 642.896 (MG5+MP6+MP8) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2987 |
| 28 Leistung kW | 140.0 |
| 28 Leistung n | 3800 |
| 29 Md. max Nm | 440.0 |
| 29 Md. max n | 1200 |
| 30 Abgasreinigung | 1/KT6053 + 1/SC2034 |
| 34 Motorkennzeichen | 642.896 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn, am Motorblock |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 6046 |
| 40 Länge bis | 6946 |
| 41 Breite von | 2090 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2460 |
| 42 Höhe bis | 2735 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1361 |
| 43 Überhang hinten bis | 1601 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3250 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4325 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1710 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1732 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1716 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1738 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2356 |
| 52 Leergewicht bis | 2848 |
| 53 Garantiegewicht von | 3200 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3500 |
| 54 Achsgarantie v von | 1650 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1860 |
| 54 Achsgarantie h von | 2000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 2250 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 225/75R16C 116/114R; 6.5x16 ET62 |
| 70 Reifen Felgen | 235/65R16C 115/113R; 6.5x16 ET62 Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 343 - 359 mm nach ETRTO |
| 71 Reifen Felgen | 235/60R17C 116/115R; 6.5x17 ET62 LM Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 09/11) Basis = ww. e1*2007/46*0312 |
| Bemerkungen Z3 | 44) original Achsabstände 3665/4325mm |
| Bemerkungen Z5 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z6 | 57) 2000 / 2800 / 3000 / 3500 / 3500 |
| Bemerkungen Z7 | 66) 5500 / 6300 / 6300 / 6300 / 7000 gemäss Herstellerschild |
| Bemerkungen Z8 | 67) 100 / 120 / 120 / 140 / 140 |
| Bemerkungen Z10 | 07/08/36/37/51/57/66) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |