



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 3MM965 |
| Typengenehmigung erteilt | 20160706 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsuart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N2 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | 414 CDI |
| 05 Typ; Variante/Version | 906.15, 906.25; MP6/MP8 AKAC |
| 06 Vorziffer | WDB906.5..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | an Fahrer/in-Sitzkasten |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, Mitte Fahrerhausstirnwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Blatt-, h=Blatt-/Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,36-5,10 |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a7 |
| 18 iA 2 | 4,36+4,73 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 651.955 (MI2+MP6+MP8) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2143 |
| 28 Leistung kW | 105 |
| 28 Leistung n | 3800 |
| 29 Md. max Nm | 330 |
| 29 Md. max n | 1200 |
| 30 Abgasreinigung | 1/KT6052 + 1/SC2034 |
| 34 Motorkennzeichen | 651.955 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, hinten oben am Schwungradgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3250 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 5000 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1708 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1710 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1521 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1656 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 4250 |
| 53 Garantiegewicht bis | 4600 |
| 54 Achsgarantie v von | 1850 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2000 |
| 54 Achsgarantie h von | 3200 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 3500 |
| 57 gebremst autom | 3500 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 7000 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 7000 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.51 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 140 |
| 67 Stützlast autom | 140 |
| 69 Reifen Felgen | 205/75R16C 110/108R; 5.5x16 ET51 |
| 70 Reifen Felgen | 285/65R16C 128N; 8.5x16 ET63 |
| Bemerkungen Z1 | 07) Normal- oder Doppelkabine |
| Bemerkungen Z3 | 09/11) Basis = ww. e1*2007/46*0294 |
| Bemerkungen Z5 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z7 | 44) original Achsabstände 3665/4325mm |
| Bemerkungen Z8 | Aenderungen von 3250-5000mm zulässig |
| Bemerkungen Z10 | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |