



# Typenschein Auszug

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3MN578                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20170104                                     |
| gültig für Importdatum bis | 20190831                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                            |
| 01 EFKO-Code               | 38                                           |
| 01 Fahrzeugart             | SCHWERER SATTELSCHLEPPER                     |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106                                          |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell                                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3                                           |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ                                |
| 04 Typ                     | Actros 2546                                  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 963-4-C; 963.42? 6x2+HAD AKAC                |
| 06 Vorziffer               | WDB96.....                                   |
| 07 Karosserieform Code     | 0                                            |
| 10 EFKO-Code               | 4043                                         |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, im Einstieg                          |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger über Achse 1 |
| 14 Achsen/Räder            | '3/6                                         |
| 15 Federung                | Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer       |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                       |
| 17 Achsantrieb             | G; A1 ausschaltbar                           |
| 18 Getriebe 1              | m16                                          |
| 18 iA 1                    | 2,28-6,82                                    |



|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| 18 Zuordnung 1             | a                                          |
| 18 Getriebe 2              | m?a                                        |
| 18 iA 2                    | 2,28-6,82                                  |
| 18 Zuordnung 2             | b                                          |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90                                         |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                          |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                          |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                          |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneumat., Kreise-A2+A3/A1, A1-A3 Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z2       | ABS mit EPB und ESP                        |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Druck p2= 10,7 bar                         |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                  |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher, auf A1-A3 oder A2+A3        |
| 23 Dauerbremse             | siehe Bemerkungen                          |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                              |
| 25 Motor Typ               | OM470LA.6-6 M2S+M5M                        |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                          |
| 27 Hubraum                 | 10677                                      |
| 28 Leistung kW             | 335                                        |
| 28 Leistung n              | 1600                                       |
| 29 Md. max Nm              | 2200                                       |
| 29 Md. max n               | 1100                                       |
| 30 Abgasreinigung          | in HS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                         |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. SC2101, SC2108                       |



|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| 34 Motorkennzeichen        | OM470                                     |
| 34 Motorkennzeichen        | hinten, oben an Kupplungsglocke           |
| Anbringungsort             |                                           |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | belegt                                    |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2                                         |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6                                         |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                                         |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3                                         |
| 38 Anzahl Türen            | '2                                        |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 0                                         |
| 40 Länge bis               | 0                                         |
| 41 Breite von              | 0                                         |
| 41 Breite bis              | 0                                         |
| 42 Höhe von                | 0                                         |
| 42 Höhe bis                | 0                                         |
| 43 Überhang vorne von      | 0                                         |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                                         |
| 43 Überhang hinten von     | 0                                         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                                         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3100                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 6600                                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 1350                                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                                         |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                                         |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von          | 2055  |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 2140  |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1780  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1860  |
| 49 Spur Achse 3 von          | 1800  |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 2140  |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 0     |
| 52 Leergewicht bis           | 0     |
| 53 Garantiegewicht von       | 26000 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 28000 |
| 54 Achsgarantie v von        | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 Dachlast                  | 0     |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |



|                                     |                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0                                                                                                        |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0                                                                                                        |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                                                                                                        |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                                                                                                        |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                                                                                        |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                                                                                        |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                                                                        |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                                                                        |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                                                        |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                                        |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 44000                                                                                                    |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                                                        |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0                                                                                                        |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0                                                                                                        |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                                                                                        |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                                                                                        |
| 69 Reifen Felgen                    | 315/70R22.5, 315/80R22.5, 385/55R22.5, 495/45R22.5; weitere im Abrollradiusbereich 447-546 mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen                    | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5, 17.00x22.5; weitere, den entspr. Reifen zugeordneten nach ETRTO        |
| Bemerkungen Z1                      | 09/11 Basis = ww. e1*2007/46*0734                                                                        |
| Bemerkungen Z3                      | 17) A1 mit hydraulischem Zusatzantrieb bis 30km/h                                                        |
| Bemerkungen Z5                      | 18) m?a= ww. m12a, m16a                                                                                  |
| Bemerkungen Z7                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung                                                               |
| Bemerkungen Z9                      | 23) Staudruck mit Konstantdrossel oder Konstantdrossel mit Turbobrake; a.W. Retarder                     |
| Bemerkungen Z11                     | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen     |



|                        |                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 54) A1= 7100-9000kg, A2= 11500-13000kg, A3= 7100-9000kg                                |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 66) 44000 - 68000kg mit besonderen Auflagen des Herstellers                            |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 68) elektronische Reifendrucküberwachung bei Superbreitreifen 495/45R22,5 erforderlich |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | 36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren                                |