



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3MP346  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20170313  |
| gültig für Importdatum bis | 20190831  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 35  |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 106   |
| 02 Fahrzeugsubart          | Fahrgestell   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N2/N3   |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ   |
| 04 Typ                     | Unimog U530   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 405.202 / 405.222; 40-45 km/h AKAC                        |
| 06 Vorziffer               | WDB405.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                           |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 Stuttgart                             |
| 11 Herstellerplakette      | in Kabine, rechts an B-Säule                              |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Rahmen-Längsträger, im Bereich der Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                             |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                                    |
| 17 Achsantrieb             | A   |
| 18 Getriebe 1              | m8a   |



|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 18 iA 1                               | 5,92-8,12                        |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 40                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 45                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | pneumat./hydr., Kreise-A1/A2;    |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | A1+A2 Scheiben; ALB auf A2; ABS; |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | Druck p2= 15,8 bar               |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Federspeicher, abstufbar, auf A2 |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                  |
| 23 Dauerbremse                        | Staudruck mit Konstantdrossel    |
| 25 Motor Marke                        | MERCEDES-BENZ                    |
| 25 Motor Typ                          | OM936LA.6-3 M2D+M5M              |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI          |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                |
| 27 Hubraum                            | 7698                             |
| 28 Leistung kW                        | 220.0                            |
| 28 Leistung n                         | 2200                             |
| 29 Md. max Nm                         | 1200.0                           |
| 29 Md. max n                          | 1200                             |
| 30 Abgasreinigung                     | in HS                            |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                               |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. SC2115, SC2131             |
| 34 Motorkennzeichen                   | OM936                            |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne links beim Alternator      |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Absorptionsblende links, rechts und unten |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | an Motor                                  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3   |
| 38 Anzahl Türen            | 2   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 0   |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 0   |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 0   |
| 42 Höhe bis                | 0   |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 0   |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3350                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 4200                                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1574                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1930                                      |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1574  |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1930  |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 0     |
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 11990 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 16500 |
| 54 Achsgarantie v von         | 5500  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 7500  |
| 54 Achsgarantie h von         | 6900  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 9500  |
| 55 Dachlast                   | 100   |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 3500  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 18000 |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |



|                                     |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 36000  |  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.21   |  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.25   |  |
| 67 Stützlast mech                   | 1000   |  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |  |
| 69 Reifen Felgen                    | 385/65R22.5, 445/70R24;<br>- 623 mm nach ETRTO   | Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 517                     |
| 70 Reifen Felgen                    | 11.75x22.5, 13.00x24;  | Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1                      | 09/11) Basis = ww. e1*2007/46*1214 oder e1*2007/46*1216  |  |
| Bemerkungen Z3                      | 16) a.W. mit Wechsellenkung erhältlich, Rampenspiegel links und rechts erforderlich                            |  |
| Bemerkungen Z4                      | a.W. mit zuschaltbarer hydr. Hinterachslenkung   |  |
| Bemerkungen Z6                      | 18) elektropneumatisches Schaltgetriebe mit Wendeschaltung   |  |
| Bemerkungen Z7                      | a.W. Arbeitsgruppe, Kriechganggruppe, Hydrostat, Wandlerschaltkupplung   |  |
| Bemerkungen Z9                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung, Vmax. 40 km/h bzw. 45 km/h nur über Herstellersoftware möglich     |  |
| Bemerkungen Z11                     | 22) ww. Allradfeststellbremse (keine Feststellbremse, Beaufschlagung der Betriebsbremszylinder mit Bremsdruck) |  |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 36) a.W. zus. hochgestellte Scheinwerfer-/Abblendlichter/Blinker für Frontanbaugeräte; Höhe technisch bedingt |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen              |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 66) 36000 - 40000 kg mit besonderen Auflagen des Herstellers  |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | 07/36/37/51/56) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren   |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | Eintrag Fz. Ausweis:  |
| <b>Bemerkungen Z23</b> | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 bzw. 45 km/h erforderlich  |