



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3MP595 |
| Typengenehmigung erteilt | 20181220 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 20190218 |
| Erweiterung TG Positionen | '06/12/Bem |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | Vito 109 CDI |
| 05 Typ; Variante/Version | 639/4; ??R45????/?RN?8???XX |
| 06 Vorziffer | WDF447..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2015/758*0458 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | rechts oder links an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, innen im Motorraum am Kotflügel |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,19 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 157 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr. Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | R9M?503 (OM622;MX1+MA6) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1598 |
| 28 Leistung kW | 65.0 |
| 28 Leistung n | 3800 |
| 29 Md. max Nm | 230.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. H8201448598, H8201637904 + 2/SC2035 |
| 34 Motorkennzeichen | R9M?503 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer links am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '3-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4895 |
| 40 Länge bis | 5370 |
| 41 Breite von | 1928 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1894 |
| 42 Höhe bis | 1988 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 800 |
| 43 Überhang hinten bis | 1045 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3200 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3430 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1666 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1670 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1646 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1650 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1756 |
| 52 Leergewicht bis | 2400 |
| 53 Garantiegewicht von | 2501 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3050 |
| 54 Achsgarantie v von | 1400 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1550 |
| 54 Achsgarantie h von | 1400 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1650 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/65R16C 100/98/104/102T; 6.5x16 ET52 |
| 70 Reifen Felgen | 205/65R16C 103/101H; 6.5x16 ET52 |
| 71 Reifen Felgen | 225/60R16C 105/103H; 6.5x16 ET52 |
| Bemerkungen Z1 | 06/12) ab FIN WDF447.....535648 |
| Bemerkungen Z3 | 55) 4-fache Abstützung: 100 kg |
| Bemerkungen Z4 | 6-fache Abstützung: 150 kg |
| Bemerkungen Z6 | 68) 225/55R17C 109/107H; ww.Rf 101V 6.5x17 ET50 oder 7x17 ET51 nur LM |
| Bemerkungen Z7 | Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 318 - 330 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z8 | Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z10 | Zuordnung Garantiegewicht - Anhängelast |
| Bemerkungen Z11 | 53) 2501 / 2800 / 3050 |
| Bemerkungen Z12 | 57) 1200 / 1200 / 1200 |
| Bemerkungen Z13 | 66) 3700 / 4000 / 4050 gemäss Herstellerschild |
| Bemerkungen Z15 | 56) a.W. Anhängervorrichtung abnehmbar, Typ: 313 424, Konformitätszeichen: E13 55R-01 3612 |
| Bemerkungen Z16 | oder Anhängervorrichtung starr/fix, Typ: 313 425, Konformitätszeichen: E13 55R-01 3640 |



Typenscheinschweiz.ch