



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3MP734 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190627 |
| gültig für Importdatum bis | 20211231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsbart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N2/N3 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | Atego 1323 |
| 05 Typ; Variante/Version | 967.??6; AKAD |
| 06 Vorziffer | WDB967..... / W1T967..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER TRUCK AG, 70546 Stuttgart |
| 11 Herstellerplakette | rechts, im Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger über Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Blatt- oder Luftfederung |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m? |
| 18 iA 1 | 2,85-6,86 |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 2 | m6a |
| 18 iA 2 | 2,85-6,86 |
| 18 Getriebe 3 | a5 |
| 18 iA 3 | 2,85-6,86 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneum., Kreise-A2/A1, A1+A2=Scheiben oder |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A2=Trommeln; ABS und ESP; ww. mit EPB |
| 20 Betriebsbremse Z3 | oder ALB auf A2; Druck p2= 9,8 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, auf A2; a.W. A1+A2 |
| 23 Dauerbremse | Staudruck; a.W. Retarder |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | OM934LA.6-5 M1K+M5C |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 5132 |
| 28 Leistung kW | 170.0 |
| 28 Leistung n | 1800 |
| 29 Md. max Nm | 900.0 |
| 29 Md. max n | 1200 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. SC2129, SC2130 |



| | | |
|----------------------------|--------------|------------------------------|
| 34 Motorkennzeichen | OM934 | |
| 34 Motorkennzeichen | | vorne, links beim Alternator |
| Anbringungsort | | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 | |
| 38 Anzahl Türen | 2 | |
| 39 Rückspiegel | links+rechts | |
| 40 Länge von | 0 | |
| 40 Länge bis | 0 | |
| 41 Breite von | 0 | |
| 41 Breite bis | 0 | |
| 42 Höhe von | 0 | |
| 42 Höhe bis | 0 | |
| 43 Überhang vorne von | 0 | |
| 43 Überhang vorne bis | 0 | |
| 43 Überhang hinten von | 0 | |
| 43 Überhang hinten bis | 0 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3000 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 7000 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 | |
| 47 Spur Achse 1 von | 1900 | |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 2100 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1730 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2080 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 11990 |
| 53 Garantiegewicht bis | 15000 |
| 54 Achsgarantie v von | 4700 |
| 54 Achsgarantie v bis | 5600 |
| 54 Achsgarantie h von | 9300 |
| 54 Achsgarantie h bis | 10500 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 20000 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 20000 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 265/70R19.5; 285/70R19.5; 255/70R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 372 - 552 mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen | 6.75x19.5; 7.50x19.5; 7.50x22.5; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 08) a)= Geländefahrzeug (VTS Art. 12/3); bei der Einzelabnahme festlegen. b)= kein Geländefahrzeug |
| Bemerkungen Z3 | 09/11) Basis = ww. e1*2007/46*1170 oder e1*2007/46*1171 |
| Bemerkungen Z5 | 10) alter Hersteller: "Daimler AG" (WDB...) |
| Bemerkungen Z6 | neuer Hersteller: "Daimler Truck AG" (W1T...) |
| Bemerkungen Z8 | 18) m?= ww. m6, m9 |
| Bemerkungen Z10 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z12 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |



Bemerkungen Z15

07/08/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
