



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3MQ174                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20190717                                     |
| gültig für Importdatum bis | 20211231                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 35   |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN                                    |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106  |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell                                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3   |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ                                |
| 04 Typ                     | Actros 3245                                  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 963-8-H; 963.02? 8x2/6 Tripel AKAD           |
| 06 Vorziffer               | WDB963..... / W1T963.....                    |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 10 EFKO-Code               | 4043   |
| 10 Hersteller              | DAIMLER TRUCK AG, 70546 Stuttgart            |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, im Einstieg                          |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger über Achse 1 |
| 14 Achsen/Räder            | '4/8   |
| 15 Federung                | Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer       |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                       |
| 17 Achsantrieb             | H; A3  |
| 18 Getriebe 1              | m16  |
| 18 iA 1                    | 2,28-6,82                                    |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Zuordnung 1             | a                                      |
| 18 Getriebe 2              | m?a                                    |
| 18 iA 2                    | 2,28-6,82                              |
| 18 Zuordnung 2             | b                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneum., Kreise-A3+A4/A1+A2, Scheiben   |
| 20 Betriebsbremse Z2       | ABS mit EPB, Druck p2= 10,7 bar        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher auf A1, A3-A4 oder A3-A4 |
| 23 Dauerbremse             | siehe Bemerkungen                      |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                          |
| 25 Motor Typ               | OM471LA.6-? M3B+M5C                    |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                      |
| 27 Hubraum                 | 12809                                  |
| 28 Leistung kW             | 330                                    |
| 28 Leistung n              | 1600                                   |
| 29 Md. max Nm              | 0                                      |
| 29 Md. max n               | 1100                                   |
| 30 Abgasreinigung          | in HS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. SC2102, SC2142, SC2150           |
| 34 Motorkennzeichen        | OM471                                  |



34 Motorkennzeichen

Plakette; hinten oben auf Kupplungsglocke

Anbringungsort

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | belegt                                    |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3   |
| 38 Anzahl Türen            | '2  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 0   |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 0   |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 0   |
| 42 Höhe bis                | 0   |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 0   |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3250                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 5050                                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 1350                                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 1450                                      |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 1350                                      |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 1450                                      |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1980  |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 2140  |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1980  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 2140  |
| 49 Spur Achse 3 von          | 1800  |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 2040  |
| 50 Spur Achse 4 von          | 1980  |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 2140  |
| 52 Leergewicht von           | 0     |
| 52 Leergewicht bis           | 0     |
| 53 Garantiegewicht von       | 28000 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 35000 |
| 54 Achsgarantie v von        | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 Dachlast                  | 0     |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 44000   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 295/70R22.5, 315/70R22.5, 315/80R22.5, 385/55R22.5, weitere im Abrollradiusbereich 465-546mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen                    | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5, weitere, den entspr. Reifen zugeordneten nach ETRTO        |
| Bemerkungen Z1                      | 09/11) Basis = ww. e1*2007/46*0743  |
| Bemerkungen Z3                      | 10) alter Hersteller: "Daimler AG" (WDB...)   |
| Bemerkungen Z4                      | neuer Hersteller: "Daimler Truck AG" (W1T...)   |
| Bemerkungen Z6                      | 18) m?a= ww. m12a, m16a   |
| Bemerkungen Z8                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung  |
| Bemerkungen Z10                     | 23) Staudruck mit Konstantdrossel oder Konstantdrossel mit Turbobrake; a.W. Retarder                    |
| Bemerkungen Z12                     | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen    |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 54) A1= 7500-9000 kg; A2= 7100-10500 kg; A3= 9500-11500 kg; A4=<br>7500-10000 kg |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 66) >44000 kg mit besonderer Auflagen des Herstellers                            |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren                       |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | Zuordnung Drehmoment   |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | 25) OM471LA.6-12 / OM471LA.6-13  |
| <b>Bemerkungen Z23</b> | 29) 2400 / 2200  |