



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MQ371
Typengenehmigung erteilt	20190718
gültig für Importdatum bis	20211231
Erweiterung TG vom:	20201104
Erweiterung TG Positionen	'05/31/69/72
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	Citan 109CDI
05 Typ; Variante/Version	X; 0FK9K/A66TA?RBHAF0 start-stop
06 Vorziffer	WDF41560..... / W1V41560.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-2019/543*0130
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts vorne oder auf der Quertraverse unter dem rechten Vordersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,21
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	163
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder
20 Betriebsbremse Z3	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	K9KU8 (MO8+MT0)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1461
28 Leistung kW	70.0
28 Leistung n	3750
29 Md. max Nm	230.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/H8201685182
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 696, 697+715
34 Motorkennzeichen	K9KU8



34 Motorkennzeichen vorne auf Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 2

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 2

38 Anzahl Türen '3-4+1-2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4705

40 Länge bis 0

41 Breite von 1829

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1805

42 Höhe bis 1844

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 709

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 3081

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1521

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1533
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1460
52 Leergewicht bis	1631
53 Garantiegewicht von	2200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1103
54 Achsgarantie v bis	1125
54 Achsgarantie h von	1097
54 Achsgarantie h bis	1240
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1050
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	730
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3250
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 95T RF, H oder V RF; 6.5x15 ET44 oder 6x15 ET44 nur Stahl
Bemerkungen Z1	06/10 Alter Hersteller: "DAIMLER AG" (WDF)
Bemerkungen Z2	Neuer Hersteller: "MERCEDES-BENZ AG" (W1V)
Bemerkungen Z4	09) TG gültig ab e2*2007/46*0130*24
Bemerkungen Z6	42/55) a.W. mit Dachreling zusätzlich 59mm und Dachlast auf Reling max. 80kg (je 40kg pro Dachträger)
Bemerkungen Z8	56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: Bosal-029995, Konformitätszeichen: e4*94/20*3481
Bemerkungen Z9	Bosal-029997, Konformitätszeichen: e4*94/20*3479
Bemerkungen Z10	Bosal-029998, Konformitätszeichen: e4*94/20*3480
Bemerkungen Z11	Thule-5295, Konformitätszeichen: e11*55R-017686
Bemerkungen Z12	Bosal-029997, Konformitätszeichen: e7*55R-011203
Bemerkungen Z13	Bosal-029998, Konformitätszeichen: e7*55R-011204



Bemerkungen Z15

68) Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 308 mm nach ETRTO

Bemerkungen Z16

Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
