



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3MQ723 |
| Typengenehmigung erteilt | 20200519 |
| gültig für Importdatum bis | 20211231 |
| Erweiterung TG vom: | 20211215 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/72 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | 314 CDI |
| 05 Typ; Variante/Version | KL3A4; ??M213?0?XX/* START/STOP |
| 06 Vorziffer | W1V910.3..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2018/1832*1760 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart |
| 11 Herstellerplakette | an Fahrer/in-Sitzkasten |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, Mitte Fahrerhausstirnwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-, h=Blattfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 5,23 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a9 |
| 18 iA 2 | 4,59 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 156 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 156 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreis-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP; ww. ABA |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | ww. mech./elektr., Trommeln/Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | OM651DE22LA (MI2+MT2+K1D) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2143 |
| 28 Leistung kW | 105 |
| 28 Leistung n | 3800 |
| 29 Md. max Nm | 330 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 30 Abgasreinigung | 1/KT6071 + 1/SC6006 + 1/SC6007 |
| 34 Motorkennzeichen | 651.958 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | oben am Schwungradgehäuse |



| | |
|----------------------------|------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Absorptionsmatte unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5267 |
| 40 Länge bis | 5932 |
| 41 Breite von | 2020 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2351 |
| 42 Höhe bis | 2915 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 996 |
| 43 Überhang hinten bis | 1185 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3259 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3924 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1759 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1770 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1880 |
| 52 Leergewicht bis | 2815 |
| 53 Garantiegewicht von | 3200 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3500 |
| 54 Achsgarantie v von | 1750 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1850 |
| 54 Achsgarantie h von | 2100 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 2000 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 100 |
| 69 Reifen Felgen | 225/65R16C 112/110R; 6.5X16 ET62 Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 337 - 359 mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen | 225/75R16C 118/116R; 6.5X16 ET62 Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) Zuordnung a: * = ?A7?53??BEXX |
| Bemerkungen Z2 | b: * = ?C8?53??BEXX |
| Bemerkungen Z4 | 09) TG gültig ab e1*2007/46*1760*03 |
| Bemerkungen Z6 | 40) Fahrzeuglänge ohne ww. vorhandenes Trittbrett hinten |
| Bemerkungen Z8 | 44) Achsabstände 3259/3924mm |
| Bemerkungen Z10 | 55) Normaldach, Fz-Höhe 2351 - 2630mm = 300kg; mit 6-facher Abstützung auf beiden Seiten |
| Bemerkungen Z11 | Hochdach, Fz-Höhe 2638 - 2915mm = 150kg; mit 3-facher Abstützung auf beiden Seiten |
| Bemerkungen Z13 | Zuordnung Garantiegewicht - Anhängelast |
| Bemerkungen Z14 | 18) a/b / a/b |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z15 | 53) 3200 / 3500 |
| Bemerkungen Z16 | 57) 2000 / 2000 |
| Bemerkungen Z17 | 66) 5200 / 5500 gemäss Herstellerschild |
| Bemerkungen Z18 | 67) 100 / 100 |