



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MQ777
Typengenehmigung erteilt	20200730
gültig für Importdatum bis	20211231
Erweiterung TG vom:	20201221
Erweiterung TG Positionen	'09/42/Bem.
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	317 CDI
05 Typ; Variante/Version	906BA35; P?U513?0?XX/?E3?53??BEXX
06 Vorziffer	W1V907.3.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2018/1832*0300
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart
11 Herstellerplakette	an Fahrer/in-Sitzkasten
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte Fahrerhausstirnwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Blatt-, h= ww. Blatt-/Luftfedern; Stossd.
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,18
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	156
19 Fahrzeug Vmax mech bis	157
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech.Trommeln,a.W.elekt.-mech. Sch.,auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM654DE20LA (MU5+MT2)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1950
28 Leistung kW	125.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	380.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/KT6081 und 1/SC6010 und 1/SC6011
34 Motorkennzeichen	654
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten links oben am Schwungradgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	7



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5496
40 Länge bis	6946
41 Breite von	2099
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2277
42 Höhe bis	2803
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1225
43 Überhang hinten bis	1600
44 Abstand Achse 1-2 von	3250
44 Abstand Achse 1-2 bis	4325
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1685
47 Spur Achse 1 bis	1726
48 Spur Achse 2 von	1517
48 Spur Achse 2 bis	1732
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1980
52 Leergewicht bis	2815
53 Garantiegewicht von	3200
53 Garantiegewicht bis	3500
54 Achsgarantie v von	1650
54 Achsgarantie v bis	1860
54 Achsgarantie h von	2000
54 Achsgarantie h bis	2250
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	225/75R16C 118/116R, 235/65R16C 115/113R	
70 Reifen Felgen	235/60R17C 117/115R	Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 336 - 374 mm nach ETRTO
71 Reifen Felgen	6.5x16 ET54, 6.5x17 ET54 LM	Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Normal- und Doppelkabine mit Pritsche	
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e1*2007/46*0300*19	
Bemerkungen Z5	44) Achsabstände 3250/3665/4325mm	
Bemerkungen Z7	Zuordnung	
Bemerkungen Z8	05) PFU513?0?XX/- / PDU513?0?XX/-	
Bemerkungen Z9	37) Total 2-3 / 6-7	
Bemerkungen Z10	42) 2282-2789 / 2277-2803	
Bemerkungen Z11	43) 1225-1600 / 1305-1510	
Bemerkungen Z12	52) 1980-2815 / 2145-2815	
Bemerkungen Z14	Zuordnung Garantiegewicht - Anhängelast	
Bemerkungen Z15	53) 3200 / 3200 / 3500 / 3500	
Bemerkungen Z16	57) 2000 / 2800 / 2000 / 2800	



Bemerkungen Z17

66) 5200 / 6000 / 5500 / 6300 gemäss Herstellerschild

Bemerkungen Z18

67) 100 / 120 / 100 / 120
